

40.LA - KLUCZE OCZKOWO-PŁASKIE DŁUGIE METRYCZNE



Norme :

NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 1711-1, ISO 3318, ISO 7738, DIN ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100

Opis :

- Klucze oczkowo-płaskie długie: bardzo długa rękojeść umożliwia przenoszenie dużych momentów z minimalnym wysiłkiem.
- Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki.
- Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°.
- Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°.
- Wymiary metryczne: od 19 do 50 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

Referencje :

	A [mm]	B x B1 [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	[g]	[kg]
40.19LA	19	45,0 x 29,6	8,7	12,0	329	240	
40.21LA	21	49,0 x 32,3	9,5	13,0	355	305	
40.22LA	22	51,0 x 33,8	9,9	14,0	368	360	
40.23LA	23	53,0 x 35,4	10,3	14,5	381	370	
40.24LA	24	55,0 x 36,9	10,7	15,0	394	455	
40.26LA	26	59,0 x 39,4	11,5	15,5	420	520	
40.27LA	27	61,0 x 40,6	11,9	16,0	433	590	
40.28LA	28	62,4 x 42,2	12,3	16,5	446	600	
40.29LA	29	62,4 x 42,2	12,3	16,5	446	600	
40.30LA	30	65,0 x 45,2	13,1	17,0	472	800	
40.32LA	32	69,5 x 47,8	13,2	18,0	498	850	
40.33LA	33	49,0 x 32,3	9,5	13,0	498	850	
40.34LA	34	51,0 x 33,8	9,9	14,0	524	1040	
40.35LA	35	53,0 x 35,4	10,3	14,5	524	1040	
40.36LA	36	55,0 x 36,9	10,7	15,0	550	1200	
40.38LA	38	59,0 x 39,4	11,5	15,5	576	1435	
40.41LA	41	61,0 x 40,6	11,9	16,0	615	1720	
40.42LA	42	62,4 x 42,2	12,3	16,5	615	1720	
40.46LA	46	62,4 x 42,2	12,3	16,5	680	2435	
40.50LA	50	65,0 x 45,2	13,1	17,0	732	3500	
40.55LA	55	42x84,5	21,5	31	760		3,9

	A [mm]	B x B1 [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	[g]	[kg]
40.60LA	60	44x90	23	32	800		4,9
40.65LA	65	49,7x98	24.5	32	840		6