


MOD.BRA Moduł do świateł silników wysokoprężnych



- Niezbędny do prac przy świecach żarowych nowoczesnych silników wysokoprężnych.
- Zawiera:
 - D.110: Chwytnik do śrub.
 - B.10R8L - B.10R9L: Klucze przegubowe do świec żarowych.
 - B.10R10A - B.10R12AL: Klucze przegubowe do świec silników wysokoprężnych.
 - D.133A6: Wkrętak elastyczny 6 mm.
 - Wkładka PL.667.
- Masa: 910 g.

MOD.CH Moduł 24 narzędzi do dokręcania i odkręcania głowicy



XL

- D.34B L, 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16.: nasadki do wkrętek rowki 1/2".
- SV. LB 6-8-10-12-14: nasadki do wkrętek 1/2" długie XZN.
- JTX. 8-10.: nasadki 3/8" TORX®
- STX.12,14,16,18,20: nasadki 1/2" TORX®.
- SX. LA, 55-70.: nasadki do wkrętek 1/2" końcówki długie TORX®.
- SHP.LA 6-8-10-12: nasadki 6-kątne 1/2".
- Wkładka XL PL.663.
- Masa: 2,612 kg.

MOD.DFD Moduł do hamulców tarczowych




- 31.14X15 i 31.16X17: klucze widelkowe ekstra-płaskie do demontażu przeciwnakrętek jarzm zacisków.
- 467F.12, 13,14: 3 klucze oczkowo-płaskie przegubowe grzechotkowe do demontażu jarzm zacisków.
- NJ.260: wkrętak do pobijania + nasadki uchwyty do końcówek.
- NJ.236A : nasadka uderowa 3/8 uchwyty do końcówek.
- 83SH.7: klucz 6-kątny trzpieniowy z główką kulową 7 mm.
- 249.G4: wybijak w osłonie o średnicy 4 mm.
- Końcówki:
 - Torx® ENX.230 - ENX.240.
 - Phillips® Nr 2.
 - 6-kątne ENH.205 5 mm.
- Wkładka PL.685.

MOD.DFT Moduł do hamulców bębnowych



- D.104A: wkrętak do talerzyków oporowych sprężyn.
- DF.2: wkrętak do blokowania cięgna hamulca postojowego.
- D.79A: szczypce do montażu cięgien hamulca postojowego.
- 43. 8 x 10 - 11 x 132: klucze do rur.
- Wkładka PL.684.
- Masa: 0,855 kg.

D.83C Moduł 28 narzędzi do amortyzatorów Mac Pherson



XL

- D.83CTS12: łącznik.
- D.83C 13L-14L-15L-17L-18L-19L 21L-22L-24L: nasadki długie.
- D.83C 8H - 9H - 11H: nasadki 6-kątne.
- D.83C 5S - 6S - 8S: nasadki z rowkiem.
- D.83CJ794M - D.83CJ635 - D.83CJ8: przedłużacze.
- J.120A: rękojeść przesuwna 3/8".
- 64.17x19: klucz grzechotkowy.
- Końcówki: EH.108 - 107-106: końcówka 1/4 l 25 mm : EXR.140, EX.245 - XZN: EV.2 M12, 36 mm.
- Wkładka XL PL.647.
- Masa: 3,750 kg.

