

E.316D - KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE ELEKTRONICZNE MOMENT/KĄT



Norme :

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

Opis :

- Dokładność:
 - Moment: $\pm 2\%$ pomiędzy 20% i 100% zakresu klucza.
 - Kąt: $\pm 2^\circ$.
- Złącze: 9 x 12 i 14 x 18 mm
- Tryb pomiarowy: szczytowy lub śledzący.
- Klawiatura blokowana (operator ma dostęp wyłącznie do wyboru programu i zapamiętywania wyników).
- Jednostka pomiaru: Nm, lbf.ft, lbf.in, kGcm i deg.
- Możliwa wstępna regulacja 9 wartości momentu i/lub kąta.
- Pamięć 250 wartości możliwość zgrania danych za pomocą łącza USB.
- Dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789.
- Dostarczane w kasce plastikowej z podkładką piankową.

Referencje :

	L [mm]	Nośność [Nm]	[kg]
E.316-30D	360	1,5 - 30,0	1,520
E.316-135D	375	6,7 - 135,0	1,520
E.316-200D	474	10 - 200	2,400
E.316-340D	594	17 - 340	2,560