

## R-J-S.208 - KLUCZE Z AUTOMATYCZNYM WYZWALANIEM I Z GRZECHOTKĄ STAŁĄ




### Norme :

**NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789**

### Opis :

- Dokładność:  $\pm 4\%$ .
- Wytrzymałość mechanizmu 25 000 cykli.
- Grzechotka 72-zębna (skok  $5^\circ$ ) do stosowania z nasadkami.
- Klucze jednokierunkowe.
- Wyzwalanie wyczuwalne i słyszalne po uzyskaniu momentu.
- Automatyczne naciąganie.
- Dostarczany z certyfikatem kalibracji ISO 6789.
- Dostarczany w plastikowej tubie ochronnej.

### Referencje :

	L [mm]	Nośność [Nm]	Kwadrat ["]	Podziałka [Nm]	[kg]
<b>R.208-25</b>	300	5 - 25	1/4	0,1	0,500
<b>J.208-50</b>	357	10 - 50	3/8	0,5	0,900
<b>S.208-100</b>	416	20 - 100	1/2	1,0	1,040
<b>S.208-200</b>	479	40 - 200	1/2	2,0	1,220
<b>S.208-340</b>	632	60 - 340	1/2	2,0	1,540