

U.306J1 Zestaw ściągaczy do chwytów zewnętrznego i wewnętrznego



- Zawiera:
 - 1 ściągacz U.306A140.
 - 3 łapy do chwytu wewnętrznego U.306G2.
 - 2 urządzenia pomocnicze do ściągacza: młot bezwładnościowy U.306M i ściągacz ramowy U.40 (montaż na pierścieni i nakrętkę U.306A1, dostarczane w zestawie).
- Zakres:
 - chwyt zewnętrzny \varnothing 7 do 140 mm.
 - chwyt wewnętrzny \varnothing 23 do 130 mm.
- Zasięg: 140 mm.
- Dostarczany w kasecie metalowej BT.102 z wkładką PL.209.
- Masa: 11,300 kg.

MOD.U306 Moduł ściągaczy do chwytów wewnętrznego i zewnętrznego



- Zawiera:
 - 1 ściągacz U.306A140.
 - 3 łapy do chwytu wewnętrznego U.306G2.
 - 3 łapy uniwersalne długie do chwytu zewnętrznego U.306G10.
 - Zakres: chwyt zewnętrzny \varnothing 7 do 140 mm lub \varnothing 10 do 180 mm, chwyt wewnętrzny 23 do 130 mm.
 - 1 ściągacz kompaktowy U.14L.
 - Zakres \varnothing 10 do 45 mm.
 - Wkładka PL.354
- Masa: 4,400 kg.

U.310 - Ściągacze z chwytem zewnętrznym



- Uniwersalne: montaż 2 lub 3 łap.
- Możliwe przekształcenie w ściągacz z chwytem wewnętrznym z łapami U.310G3 + śruba U.20B1.
- Wygoda: ściągacz z łapami samozaciskowymi za pomocą sprężyny powrotnej. Ściągacz utrzymywany jest na łożysku nawet, jeżeli nie jest napięty.
- Bezpieczeństwo: blokada łap na łożysku za pomocą pokrętła. Brak ryzyka spadnięcia ściągacza z łożyska.
- Adaptowalne narzędzia pomocnicze do ściągaczy: śruba hydrauliczna U.3 i młot bezwładnościowy U.2.

	C min. ÷ maks. [mm]	P maks. [mm]	Ton [t]	T [kN]	L x l x H [mm]	Łapy	Śruba	Śruba [mm]	$\Delta\Delta$ [kg]
U.310-170	15 - 170	170	10	100	143 x 300 x 365	U.310G1	U.20B1	24	4,600
U.310-250	15 - 250	250	10	100	163 x 380 x 420	U.310G2	U.310-250-10	24	5,600

