

E.S400J1 - ZESTAW WKRĘTAKÓW DYNAMOMETRYCZNYCH ELEKTRONICZNYCH- KOŃCÓWKI DO PRZYKRĘCANIA



Norme :

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

Opis :

- Dokładność: $\pm 2\%$ w kierunku ruchu wskazówek zegara ($\pm 3\%$ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), między 20% i 100% maksymalnego zakresu wkrętaka.
- Rozdzielczość: 0,1 Ncm.
- Tryb pomiarowy: szczytowy lub śledzący.
- Wyjście 1/4" z system automatycznej blokady dla końcówek serii 1 i serii 6.
- Jednostka pomiaru: Ncm, in.lb, kGcm.
- Możliwość wstępnego ustawienia 9 wartości momentu.
- Pamięć 250 wartości z połączeniem komputera przez USB.
- Klawiatura blokowana (operator ma dostęp wyłącznie do wyboru programu i zapamiętywania wyników).
- Otwór w rękojeści: umożliwia zaczepianie podczas prac na wysokości.
- Dostarczane z 1 baterią AAA-LR03 1,5 V.
- Dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789.
- Wkrętak o długości 215 mm.
- 6 końcówek serii 6 z rowkiem 1/4" - długość 50 mm: nacięcie 3 - 4 - 5,5 i Phillips® High Perf' 1 - 2 - 3.
- Dostarczane w kasce plastikowej z wkładką piankową, wym. (dł. x szer. x wys.): 570 x 100 x 70 mm.
- Kabel USB E.S404-USB i zaślepki E.S404-KIT dostępne jako części zamienne.

Referencje :

	Nośność [Nm]	Wkrętak	[kg]
E.S401J1	0,1 - 1	E.S401	1,170
E.S404J1	0,4 - 4	E.S404	1,170