



### Wyciskacz do mas - 50 x 215 mm



- Do mocowania za pomocą silikonu, szpachłówek, kleju.
- Regulacja natężenia wypływu masy.
- Automatyczne zwolnienie nacisku zatrzymujące wypływanie produktu.
- Podłączenie powietrza: gwint wewnętrzny 1/4".
- Zalecany przewód: średnica wewnętrzna 10 mm.
- Zalecana końcówka: gwint o średnicy wewnętrznej 1/4" - 8 mm.
- Ciśnienie: 6,2 bar.
- Poziom hałas: 70 dB(A).
- Poziom drgań: mniej niż 2,5 m/s³.
- Zasobnik standardowy: 50 x 215 mm.

|               | L [mm] | L1 [mm] | H [mm] | ΔΔ [kg] |
|---------------|--------|---------|--------|---------|
| <b>V.801F</b> | 305    | 62      | 168    | 1,300   |

### Rozwiertak do zgrzewów z elementem podtrzymującym



- Dostarczany z frezem 8 mm.
- Specjalny ogranicznik umożliwiający przytrzymywanie elementu podczas pracy narzędzia.
- Regulator prędkości.
- Prędkość bez obciążenia: 1800 obr/min.
- Średnie zużycie powietrza: 110 l/min.
- Dołot powietrza: 1/4".
- Ciśnienie robocze: 6,2 bar.

- Frez o średnicy 8 mm: symbol V.781A1.  
- Minimalna ilość do zamówienia: 5.

|               | L [mm] | L1 [mm] | H [mm] | ΔΔ [kg] |
|---------------|--------|---------|--------|---------|
| <b>V.781F</b> | 270    | 53      | 198    | 2,100   |

### Nitownica pneumatyczna



- Lekka i dobrze wyważona ze stopu aluminium,
- Do nitów 3,2, 4 i 4,8 mm.
- Siła rozciągająca 9,4 kN.
- Szybki demontaż końcówki.
- Szybki demontaż uchwytu szczęk.
- Mała siła włączania.
- Spust na 2 palce.
- Odprowadzenie powietrza o regulowanym kierunku.
- Skok narzędzia: 18 mm.
- Ciśnienie robocze: 6,2 bar.

|               | d [mm] | d1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | H [mm] | ΔΔ [kg] |
|---------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| <b>V.135F</b> | 88     | 20,6    | 259    | 79      | 304    | 1,310   |

