


1 łącznik długi do U.27AS3



- Montowany na ściągaczu U.27AS3, ten łącznik długi umożliwia zwiększenie zakresu z 460 do 800 mm (do zamawiania po 3).
- Łącznik dostarczany bez osi.
- Zestaw osi do zamawiania odrębnie: U.27SE2.

	C min. ÷ maks. [mm]	P maks. [mm]	$\Delta\Delta$ [kg]
U.27B	50 - 800	600	3,200

Ściągacz z chwytem zewnętrznym o dużej sile 20 T



- Uniwersalne: montaż 2 lub 3 łap.
- Wygoda: ściągacz z łapami samozaciskowymi za pomocą sprężyny powrotnej. Ściągacz utrzymywany jest nałożysku nawet, jeżeli nie jest napięty.
- Bezpieczeństwo: blokada łap nałożysku za pomocą pokręteł. Brak ryzyka spadnięcia ściągacza złożyska.
- Śruba jest dostarczona z przedłużaczem: U.320-14.
- Adaptowalne narzędzia pomocnicze do ściągaczy: siłownik hydrauliczny UWG.320. Użycie siłownika wymaga użycia śruby UWG.320-H01 i pompy hydraulicznej UWP.10M. Przy montażu siłownika hydraulicznego - użycie tylko z 3 łapami.

	C min. ÷ maks. [mm]	P maks. [mm]	Ton [t]	T [kN]	L x l x H [mm]	Łapy	Śruba	Śruba [mm]	$\Delta\Delta$ [kg]
U.320	100 - 360	400	20	200	250 x 700 x 740	U.320-13A	U.320-01	36	27,400

Ściągacz z chwytem zewnętrznym o dużej sile 30 T



- Uniwersalne: montaż 2 lub 3 łap.
- Wygoda: ściągacz z łapami samozaciskowymi za pomocą sprężyny powrotnej. Ściągacz utrzymywany jest nałożysku nawet, jeżeli nie jest napięty.
- Bezpieczeństwo: blokada łap nałożysku za pomocą pokręteł. Brak ryzyka spadnięcia ściągacza złożyska.
- Śruba jest dostarczona z przedłużaczem: U.330-14.
- Adaptowalne narzędzia pomocnicze do ściągaczy: siłownik hydrauliczny UWG.330. Użycie siłownika wymaga użycia śruby UWG.330-H01 i pompy hydraulicznej UWP.10M. Przy montażu siłownika hydraulicznego - użycie tylko z 3 łapami.

	C min. ÷ maks. [mm]	P maks. [mm]	Ton [t]	T [kN]	L x l x H [mm]	Łapy	Śruba	Śruba [mm]	$\Delta\Delta$ [kg]
U.330	100 - 530	550	30	300	300 x 900 x 950	U.330-08	U.330-02	41	32,400