

J.CF - KOŃCÓWKI CROWFOOT 3/8" WIDEŁKOWE METRYCZNE



Norme :

ASME B107.100

Opis :

- Zabezpieczenie przed poślizgiem umożliwiające dobre trzymanie na łączniku.
- Kształt opracowany tak, by rozkładać siłę styku na większą powierzchnię.
- Możliwość użycia w miejscach trudno dostępnych.
- Możliwość stosowania do niskich momentów.
- Wymiary w mm: od 8 do 32.

Wykończenie: chromowane błyszczące.

Referencje :

	A [mm]	E [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[g]
J.8CF	8	8	33.8	22.9	20
J.9CF	9	8	33.6	22.9	22
J.10CF	10	8	34.2	23.6	25
J.11CF	11	8	34.8	23.6	32
J.12CF	12	8	37.4	27.9	35
J.13CF	13	8	37.9	27.9	37
J.14CF	14	8	38.5	30	40
J.15CF	15	8	41.1	34.3	45
J.16CF	16	8	42.2	34.3	49
J.17CF	17	8	43.6	35.8	54
J.18CF	18	8	48.9	40.9	59
J.19CF	19	8	49.5	40.9	61
J.20CF	20	8	52.5	40.9	63
J.21CF	21	8	53.4	43.9	65
J.22CF	22	8	56.3	43.9	68
J.23CF	23	8	59.4	51.3	75
J.24CF	24	8	60.7	51.3	80
J.27CF	27	8	59.8	51.3	90
J.30CF	30	8	62.4	54	100
J.32CF	32	8	61.8	54	110