





KONSERWACJA GRZECHOTEK 1/2"

	S.171	S.161	S.151	S.154	S.143A	S.153A	S.158A	S.156
Nakładki								
 S.161C		•			•	•	•	
S.151C			•	•				
S.156C								•
Zestaw części zamiennych								
 S.161RN		•			•	•	•	
S.151RN			•	•				•
Zabierak								
 S.151R		•	•	•	•	•	•	•

Akcesoria 1/2"

▣ Rękojeść przesuwna 1/2"




NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Hamulec umieszczony na główce rękojeści podtrzymuje położenie trzpienia przesuwnego, który dzięki temu może tworzyć klucz w kształcie T lub L.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
S.120A	24	29	45	14	275	408

▣ Rękojeść przegubowa 1/2" długość standardowa




NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Przegub z hamowaniem.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
S.140A	31	14	44	246	214,5	425

▣ Rękojeść przegubowa 1/2" długa



NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Przegub z hamowaniem.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
S.141A	31	14	41	381	349,5	595