


Grzechotka 3/4" z rękojeścią demontowalną




NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Zmniejszony skok zęba: 5°.
- Mechanizm z 72 zębami.
- Blokowanie nasadki za pomocą zatrzasku.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

	d	d1	d2	d3	H	H1	L	L1	ΔΔ
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
K.154B	69	40	30	20	61	37	548	514	2,40

Grzechotka 3/4" bez rękojeści




NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Zmniejszony skok zęba: 5°.
- Mechanizm z 72 zębami.
- Stosowana z trzpieniem K.125 lub K.126 i rękojeścią K.154AM.
- Blokowanie nasadki za pomocą zatrzasku.
- Wykończenie: chromowane.
- Rękojeść z uchwytem plastikowym do grzechotki K.151B.

	d [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [kg]
K.151B	68	60,8	36,6	170	136	1,20

Grzechotka 3/4" „budowlana”



NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Dostosowana do prac na zewnątrz:
- Mechanizm zabezpieczony przed zanieczyszczeniami.
- Wbudowany przełącznik.
- Skok zęba 9°.
- Mechanizm z 40 zębami.
- Rękojeść demontowana.
- Blokowanie nasadki za pomocą zatrzasku.
- Wykończenie: chromowane matowe.

	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	ΔΔ [kg]
K.149	65,5	25	32	62	510	475	151	2,85