


▣ Przegub uniwersalny 3/4"




NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

- Przegub hamowany sprężyną.
- Pozwala na znaczną oszczędność czasu.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

➤	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
K.240A	40	105	82	550

▣ Reduktor z 3/4" do 1/2"



NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

- Umożliwia stosowanie nasadek i akcesoriów 1/2".
- Końcówka kwadratowa 1/2" wymienna (symbol K.230B1).
- Moment maksymalny: 512 Nm.
- Wykończenie: chromowane satynowane, zabierak fosforanowany.


➤	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
K.230B	36	58,5	43	250

▣ **K.230B1** Wymienny zabierak kwadratowy 1/2"



- Wymienny zabierak 1/2" do reduktora L 3/4" do L 1/2" (symbol K.230B).
- Wykończenie: chromowane satynowane.

▣ Przełożenie 3/4" do 1"



NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

- Umożliwia stosowanie nasadek i akcesoriów 1".
- Wykończenie: chromowane satynowane.

➤	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
K.232A	36	67	39	340

BŁOKOWANIE NASADEK I AKCESORIÓW 3/4" - 1"

BEZPIECZEŃSTWO I PROSTOTA!

- Zatrask zabezpiecza przed wypadnięciem nasadki podczas użytkowania.
- Szybkie odblokowanie po naciśnięciu przycisku.
- Zgodność z klasycznymi narzędziami mocowanymi na kulkę.

