


■ M.230C1 Wymienny zabierak kwadratowy 3/4"



- Moment maksymalny 1412 Nm.
 - Wymienny zabierak 3/4" do reduktora z 1" do 3/4" (symbol K.230M).
 - Wykończenie: polerowane.
- Masa: 111 g.

Nasadki 1"

■ M.HA - Nasadki 1" 6-kątne metryczne




NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124

- Zmniejszone wymiary dla zmniejszenia ciężaru.
- Umożliwiają blokowanie akcesoriów wyposażonych w zatrzaski.
- Wyposażone w przycisk odblokowywania.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

➤	A [mm]	⌀ [mm]	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [kg]
M.41HA	41	6	51,3	56,9	74	25	0,685
M.46HA	46	6	51,3	64,4	76	30	0,852
M.50HA	50	6	51,3	69,4	80	33	0,968
M.54HA	54	6	56,3	74,4	84	31	1,262
M.55HA	55	6	56,3	75,4	84	36	1,262
M.58HA	58	6	56,3	79,6	85	35	1,354
M.60HA	60	6	56,3	82,4	87	39	1,432
M.63HA	63	6	58,3	85,4	92	35	1,545
M.65HA	65	6	58,3	88,4	92	42	1,652
M.67HA	67	6	58,3	90,4	92	39	1,687

➤	A [mm]	⌀ [mm]	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [kg]
M.70HA	70	6	56,3	95,0	96	45	1,921
M.71HA	71	6	56,3	96,0	96	45	1,904
M.75HA	75	6	63,3	101,0	100	48	2,261
M.77HA	77	6	63,3	108,0	100	51	2,751
M.80HA	80	6	63,3	108,0	106	52	2,800
M.82HA	82	6	63,3	110,8	110	52	2,880
M.85HA	85	6	71,3	114,0	110	52	3,225
M.90HA	90	6	71,3	121,0	110	56	3,555
M.95HA	95	6	71,3	127,0	110	56	3,800
M.100HA	100	6	71,3	133,0	115	56	4,225

■ M.HA - Nasadki 1" 6-kątne calowe




ASME B107.1

- Zmniejszone wymiary dla zmniejszenia ciężaru.
- Umożliwiają blokowanie akcesoriów wyposażonych w zatrzaski.
- Wyposażone w przycisk odblokowywania.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

➤	A ["]	⌀ [mm]	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [kg]
M.1'13/16HA	1"13/16	6	51,3	64,4	76	30	0,852
M.1'7/8HA	1"7/8	6	51,3	66,4	80	29	0,929
M.2'HA	2"	6	51,3	70,4	80	31	1,000
M.2'1/8HA	2"1/8	6	56,3	74,4	84	31	1,262
M.2'3/16HA	2"3/16	6	56,3	75,4	84	35	1,253
M.2'1/4HA	2"1/4	6	56,3	78,5	84	35	1,368
M.2'3/8HA	2"3/8	6	56,3	82,4	87	39	1,439

➤	A ["]	⌀ [mm]	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [kg]
M.2'1/2HA	2"1/2	6	58,3	86,4	92	35	1,570
M.2'5/8HA	2"5/8	6	58,3	90,4	92	39	1,704
M.2'3/4HA	2"3/4	6	94,4	58,3	96	45	1,904
M.3'HA	3"	6	65,3	103,4	100	51	2,347
M.3'1/8HA	3"1/8	6	65,3	107,4	106	51	2,770
M.3'3/8HA	3"3/8	6	73,3	113,4	110	56	3,225

■ Nasadki 1" 12-kątne



ASME B107.1

- Zmniejszone wymiary dla zmniejszenia ciężaru.
- Umożliwiają blokowanie akcesoriów wyposażonych w zatrzaski.
- Wyposażone w przycisk odblokowywania.
- Wykończenie: chromowane.

➤	A [mm]	⌀ [mm]	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [kg]
M.65B	65	12	58,3	85,4	92	42	1,652