

Uniwersalny zestaw narzędzi dynamometrycznych

- uniwersalny zestaw narzędzi
- z z funkcją szybkiej wymiany głowki 14x18
- w stabilnej i przejrzystej ułożonej plastikowej skrzynce



14x18 mm 1/2"

Artykuł				
516.1730	31sztuk	Uniwersalny zestaw narzędzi dynamometrycznych	5.80	
1 x		20 - 200 N·m		
13 x		13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm		
16 x		13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 41mm		
1 x		1/2"		

DYNAMOMETRYCZNY WZMACNIACZ MOMENTU

Uniwersalny dynamometryczny wzmacniacz momentu

- precyzyjność: $\pm 5\%$ tolerancja
- dla kontrolowanego dokręcenia na prawo i lewo
- do obsługi przy pomocy klucza obrotowego
- z jednostopniowym łożyskowanym kulkowo precyzyjnym napędem planetowym
- z 2 wspornikami
- nakrętka czworokątna zgodna z DIN 3120 - ISO 1174 z łożyskiem kulkowym
- w skrzynce z blachy stalowej



1/2" 3/4" 1"

Artykuł									
516.3700	1/2"	1 : 5	3/4"	260	1300	110.0	395.0	127.0	4.20
516.3705	3/4"	1 : 5	1"	540	2700	110.0	395.0	127.0	4.40



ELEKTRONICZNY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

Elektroniczny klucz dynamometryczny z przełączaną głowicą grzechotkową

- precyzyjność pomiaru: $\pm 1\%$ tolerancja od pokazanej skali
- stała precyzyjność przy minimum 5 000 zmianach obciążenia
- dla kontrolowanego sprawdzania dokręcenia na prawo i lewo
- do sprawdzania, pomiaru, kontroli i nastawiania
- tryb wyświetlacza: Track (ciągły pomiar) i Peak (rozpoznanie wartości szczytowej)
- cyfrowa skala / możliwość ustawień jednostek miary N·m, lbf·ft, lb·in, kg·m i kg·cm dla precyzyjnego pomiaru
- duży wyświetlacz LCD optymalizuje czytelność
- z funkcją automatycznego wyłączania
- wraz z funkcją zapisywania dla 50 wartości
- osiągnięcie żadanego momentu obrotowego jest sygnalizowane dobrze słyszalnym 3-stopniowym sygnałem
- z mocnym 30-ząbkowym mechanizmem grzechotkowym
- z funkcją szybkiego zwalniania głowicy dociskowej na głowicy grzechotkowej
- ergonomiczny, 2-częściowy uchwyt z miękkim wyłożeniem
- końcówka czworokątna zgodna z DIN 3120 - ISO 1174 z blokadą kulkową
- indywidualny numer seryjny dla łatwej identyfikacji produktu
- wraz z certyfikatem zgodnym z DIN EN ISO 6789 - zgodnym z krajowymi normami



3/8" 1/2"

Artykuł		N·m	lbf·ft	Podziałka	L mm	D mm	H mm	
516.4732	3/8"	27 - 135	20 - 99	1 Digit	480.0	32.0	17.0	1.54
516.4742	1/2"	40 - 200	30 - 147	1 Digit	530.0	40.0	21.0	1.67
516.4772	1/2"	68 - 340	51 - 250	1 Digit	650.0	40.0	21.0	1.98