

Szczypce automatyczne boczne do ściągania izolacji

■ Szczypce automatyczne boczne do ściągania izolacji



- Szczypce zapewniają dużą dokładność ściągania izolacji ze średnicą dostosowaną do każdego kabla.

175.E: Ostrze zapasowe do 986058.

175.T: Ostrze zapasowe do 986059.

	Średnica otworów	$\Delta\Delta$ [g]
986058	$\emptyset$: 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 2,0 - 2,5 mm ²	370
986059	$\emptyset$: 2,0 - 2,4 - 3,1 - 4,0 mm ²	370

■ 165.1 Szczypce precyzyjne do ściągania izolacji teflonowej



- Duża precyzja cięcia obwodowego izolacji bez uszkodzenia przewodu.
- Szczęki są wymienne i tak zaprojektowane, aby nie znaczyć izolacji.
- Średnice otworów: 0,55 - 0,65 - 0,82 - 1,05 - 1,30 - 1,55 mm².
- AWG: 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16.
- Masa: 370 g.

165.U: Ostrze zapasowe.

Szczypce automatyczne do cięcia przewodów / ściągania izolacji

■ 985761 Szczypce automatyczne do cięcia przewodów / ściągania izolacji



- Do przewodów jednożyłowych lub wielożyłowych z automatycznym nastawianiem szczypiec na daną średnicę przewodu.
- 1 narzędzie i 1 ruch dla wykonania 2 operacji:
 - cięcie.
 - zdejmowanie izolacji.
- Zakres ściągania: 0,4 do 4 mm².
- Regulacja długości odizolowania za pomocą pokrętła: od 4 do 17 mm.
- Średnica cięcia: 0,7 do 2,3 mm.
- AWG: 21 - 11).
- Długość: 160 mm.
- Masa: 340 g.

162-L1: Ostrza zapasowe.

■ 985762 Szczypce z możliwością zdejmowania izolacji po obu stronach cięcia



- Pozwalają ciąć przewód i zdejmować izolację po obu stronach cięcia co bardzo przyspiesza pracę.
- Przewód jest automatycznie odizolowywany na odpowiedniej długości.
- Zakres ściągania: 0,4 do 4 mm².
- Regulacja długości odizolowania za pomocą pokrętła: od 4 do 17 mm.
- Średnica cięcia: 0,7 do 2,3 mm.
- AWG: 21 - 11).
- Długość: 160 mm.
- Masa: 430 g.

162-2L1: Ostrza zapasowe.