

TorqueFix®-Key.



NOWOŚĆ

2836

Wkrętaki dynamometryczne TorqueFix®-Key.
Moment skręcający ustawiony fabrycznie na stałe.
Uruchamianie automatyczne.

Rękojeść: Ergonomiczna rękojeść klucza, bardzo poręczna dzięki kompaktowej budowie.

Specjalnie do ciężko dostępnych śrub i ciasnych miejsc.

Słyszalne i odczuwalne kliknięcie wskazuje na osiągnięcie momentu skręcającego.

Kompatybilne z wszystkimi trzonkami serii 2859.

Normy: EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.

Dokładność: ±6%, w odniesieniu do standardów krajowych.

Zastosowanie: Do zastosowań, gdzie ważne jest ustawienie określonego momentu skręcającego.

Moment odkręcania wyższy o ok. 30% od momentu dokręcania.

Dodatkowo: Dostawa w praktycznym, plastikowym pudełku.

Włącz. z protokołem badania fabrycznego.

Wskazówka: Inne artykuły indywidualizowane i ustawiane na stronie mytorque.wiha.com lub na zapytanie.

Nr zam.	Nm	±%	⌀	L	l	l
38616	0,5	6%	4	68	50	1
38617	0,6	6%	4	68	50	1
38618	0,9	6%	4	68	50	1
38556	1,1	6%	4	68	50	1
38800	1,2	6%	4	68	50	1
38619	1,4	6%	4	68	50	1
38557	2,0	6%	4	68	50	1
38620	2,5	6%	4	68	50	1
38621	3,0	6%	4	68	50	1
38558	3,8	6%	4	68	50	1
38622	4,0	6%	4	68	50	1

Trzony wymienne Torque.



NOWOŚĆ

28369

Torque Trzon wymienny sześciokątny.
Do wkrętek dynamometrycznych Wiha TorqueFix®-Key.

Trzon: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, całościowo hartowana, srebro tytanowe.

Zastosowanie: Do zastosowań, gdzie ważne jest ustawienie określonego momentu skręcającego.

Dodatkowo: Bardzo mała średnica ostrza do ciężko dostępnych śrub.

Nr zam.	⌀	⌀	L	l	max. Nm	l
38801	1,5	4	75	20	0,9	10
38802	2,0	4	75	20	1,8	10
38803	2,5	4	75	20	3,8	10
38804	3,0	4	75	20	5,5	10
38805	4,0	4	75	20	8,0	10



NOWOŚĆ

28369

Torque TORX® Trzony wymienne.
Do wkrętek dynamometrycznych Wiha TorqueFix®-Key.

Trzon: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, całościowo hartowana, srebro tytanowe.

Zastosowanie: Do zastosowań, gdzie ważne jest ustawienie określonego momentu skręcającego.

Dodatkowo: Bardzo mała średnica ostrza do ciężko dostępnych śrub.

Nr zam.	⌀	⌀	L	l	max. Nm	l
38806	T6	4	75	20	0,6	10
38807	T7	4	75	20	0,9	10
38808	T8	4	75	20	1,3	10
38809	T9	4	75	20	2,5	10
38810	T10	4	75	20	3,8	10
38811	T15	4	75	20	5,5	10
38812	T20	4	75	20	8,0	10
38813	T25	4	75	20	8,0	10



NOWOŚĆ

28369

Torque TORX PLUS® Trzony wymienne.
Do wkrętek dynamometrycznych Wiha TorqueFix®-Key.

Trzon: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, całościowo hartowana, srebro tytanowe.

Zastosowanie: Do zastosowań, gdzie ważne jest ustawienie określonego momentu skręcającego.

Dodatkowo: Bardzo mała średnica ostrza do ciężko dostępnych śrub.

Nr zam.	⌀	⌀	L	l	max. Nm	l
38814	6IP	4	75	20	0,8	10
38815	7IP	4	75	20	1,3	10
38816	8IP	4	75	20	2,0	10
38817	9IP	4	75	20	3,0	10
38818	10IP	4	75	20	4,5	10
38819	15IP	4	75	20	6,6	10
38820	20IP	4	75	20	8,0	10
38821	25IP	4	75	20	8,0	10