

DIAGNOSTYKA I ODPOWIETRZANIE

■ Analogowe urządzenie do spuszczenia płynu hamulcowego

- Zbiornik o pojemności 10 l.
- Schowek na akcesoria.
- Możliwość podłączenia do akumulatora 12 V pojazdu.
- Pompa o wysokim wydatku 1,5 l/min (obieg otwarty, możliwość szybkiej wymiany płynu hamulcowego).
- Regulacja ciśnienia za pomocą pokrętki.
- Wskaźnik automatycznego zatrzymania przy niskim poziomie.
- Ciśnienie regulowane od 0,5 do 4 bar, kontrolowane za pomocą manometru glicerynowego.



	$\Delta\Delta$ [kg]
DF.81	16,2



■ Cyfrowe urządzenie do spuszczenia płynu hamulcowego

- Zbiornik o pojemności 10 l.
- Możliwość podłączenia do akumulatora 12 V pojazdu.
- Pompa o wysokim wydatku 1,5 l/min (obieg otwarty, możliwość szybkiej wymiany płynu hamulcowego).
- Możliwość wbudowania akumulatora samochodowego w celu uzyskania niezależności.
- Sterowanie cyfrowe do precyzyjnej regulacji ciśnienia (skok co 0,1 bar).
- Automatyczne uwalnianie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia.
- Wskazanie niskiego poziomu z automatycznym zatrzymaniem.
- Alarm typu „BA”, sygnalizujący słaby akumulator.
- Boczny zaczep do odkładania przewodu elastycznego.
- Świadectwo zgodności wydawane na koniec produkcji (kontrola jednostkowa).
- Schowek zakrywający akumulator.
- Ciśnienie regulowane od 0 do 4 bar.



	$\Delta\Delta$ [kg]
DF.101	17



FLUO

RFid

