

## KONSERWACJA

## Szcypce do opasek układów wydechowych PSA



- Osłona rękojeści z dwóch materiałów; pozwalają na rozchylenie opaski.



	Otwarcie maks. [mm]	$\Delta\Delta$ [g]
DE.C	60	442

## Obcinak do rur z grzechotką



- System grzechotkowy zapewniający precyzyjną linię cięcia.
- Obniżenie wysiłku dzięki ruchom ostrza ze śrubą.
- Brak ryzyka tworzenia iskier lub uszkodzenia dolnej części pojazdu.
- $\emptyset$  od 31 do 65 mm — grubość rury do 3 mm.



	$\Delta\Delta$ [kg]
DE.8	1,084

## RÓŻNE

## Zestaw wkładek do naprawy gwintów



- Wkładka ze stali nierdzewnej M5, M6, M8, M10, M12.
- Specjalne gwintowniki do naprawy gwintów M5, M6, M8, M10, M12.
- Specjalne wiertła do naprawy gwintów M5, M6, M8, M10, M12.
- Narzędzia mieszane (montaż wkładek i gwinty lewoskrętne) do wkładek M5, M6, M8, M10, M12.
- Narzędzia do usuwania końcówek magnetycznych do wkładek M5, M6, M8, M10, M12.



	H [mm]	l [mm]	L [mm]	$\Delta\Delta$ [kg]
TRK5-12	40	310	330	1,2

## Zaczepek z narożnikiem prostym



- Zaczepek wielofunkcyjny umożliwiający chwytanie uszczelkeł w rowkach i wyciąganie małych sprężyn.



	$\Delta\Delta$ [g]
AR.90	23

## Zaczepek z narożnikiem zakrzywionym



- Zaczepek wielofunkcyjny umożliwiający chwytanie uszczelkeł w rowkach i wyciąganie małych sprężyn.



	$\Delta\Delta$ [g]
AR.C	23