


SERIA W OBUDOWIE Z ABS

893B — taśma miernicza w obudowie z ABS





- Ergonomiczna obudowa, materiał ABS.
- Taśma z powłoką nylonową, matową antyodblaskową.
- Duża sztywność taśmy.
- Zaczep o wysokiej wytrzymałości:
 - 2 nity z płytką wzmacniającą ze stali nierdzewnej w taśmach 2 i 3 m;
 - 3 nity z płytką wzmacniającą ze stali nierdzewnej w taśmach 5 i 8 m.
- Taśma z nadrukiem dwustronnym do użycia jako linia.

	E [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
893B.213	31	59,2	60	16	2
893B.319	35,2	59,2	60	16	3
893B.519	35,2	65,1	70	19	5
893B.825	42,1	78,1	80	25	8

SERIA W OBUDOWIE Z METALU

Miara zwijana w obudowie ze stali nierdzewnej 2 metry



- Kompaktowa.
- Szerokość: 16 mm.
- Taśma z 2 nitami.
- Sztywność do 1,10 m.

	A [mm]	E [mm]	H [mm]	L1 [mm]	L2 [m]	ΔΔ [g]
800A.216	50	21,4	50	16	2	90

SERIA EKSPORTOWA W MM I CALACH (SPRZEDAŻ WE FRANCJI ZABRONIONA)


TAŚMA „EXPORT” MM/CALE

- Wyposażona w taśmę stalową, hartowaną, wygiętą łukowo w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności.
- Powłoka z żółtej emalii, lakier ochronny.
- Obudowa taśm tej serii jest taka sama, jak dla odpowiadających im serii metrycznych.
- Sprzedaż miar z podwójną podziałką jest zabroniona na terytorium Francji.



DELA.EX - Miara zwijana w obudowie z ABS - mm i cale

- Taśma z podwójną podziałką mm/cale (sprzedaż we Francji zabroniona).



	E [mm]	H [mm]	L1 [mm]	L2 ["]	L2 [m]	ΔΔ [g]
DELA.35.00EX	33	62	16	10	3	345

