

Zestawy narzędzi hydraulicznych do napraw nadwozi 4 t



- Zawiera:
 - 1 pompa ręczna 270 cm³.
 - 1 siłownik popychający, skok 122 mm.
 - 1 siłownik do szczytec rozwierających.
 - 5 przedłużaczy 115 --> 534 mm.
 - 7 akcesoriów: podstawa płaska, stopy rozpierające, główki pryzmowe, kratkowane, gumowe.
- Łączenie za pomocą szybkozłączy.
- Ciśnienie robocze: 700 bar.
- Dostarczany w walizce.
- Znak CE

	$\Delta\Delta$ [kg]
CR.4TA	21,400

RÓŻNIE

Rozpylacz z możliwością uzupełniania

- Przykłady zastosowania:
 - czyszczenie za pomocą płynu do czyszczenia,
 - usuwanie pyłu za pomocą powietrza,
 - odtłuszczenie,
 - odblokowywanie śrub z użyciem odpowiedniego płynu,
 - zastosowania: motoryzacja, konserwacja przemysłowa, motocykle, rowery, łódzie, majsterkowanie itp.
- UWAGA:
 - Nigdy nie używać rozpylacza DM.SPRAY w zastosowaniach medycznych i biologicznych.
 - Nigdy nie używać rozpylacza DM.SPRAY w zastosowaniach rolno-spożywczych.
 - Nigdy nie podnosić ciśnienia w rozpylaczu DM.SPRAY powyżej 5 bar (ciśnienie podnosić za pomocą pompki rowerowej (5 bar)).
- Objętość cieczy: 50–350 cm³.
- Długość: 280 mm.
- Średnica: 65 mm.
- Pojemność: 650 ml.
- Części zamienne: DM.SPRAY-1: butla, DM.SPRAY-2: korek, DM.SPRAY-3: dysza.

	L [mm]	$\Delta\Delta$ [g]
DM.SPRAY	280	186



FLUO

RFid

