

**M18 FJS | M18 FUEL™ WYRZYNARKA Z UCHWYTEM ŻELAZKOWYM**

- Zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ zapewnia szybkie tempo cięcia, długą żywotność narzędzia i możliwość przecięcia aż do 32 mm w płycie OSB o grubości 19 mm
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego pod dużym obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy i lepszej elektronice
- Opatentowany przez Milwaukee® zacisk FIXTEC dla łatwej i szybkiej wymiany brzeszczotu
- Bezkluczowa regulacja stopy w zakresie 0 - 45°
- 5-stopniowa regulacja wychyłu dla zwiększenia osiągnięć
- Dmuchawa do trocin zapewnia czystą linię cięcia
- Oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED
- Zdejmowana rolka prowadząca pozwala na uniknięcie zadrapań podczas cięcia miękkich materiałów
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™


**M18 FUEL**

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Pojemność akumulatora (Ah)	-	5.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w zestawie	-	59 min
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0 - 3500	0 - 3500
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	135	135
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	10	10
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	45	45
Długość skoku (mm)	25	25
Waga z akumulatorem (kg)	-	2.9
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4933464726	4933464727

**M18 BJS | M18™ WYRZYNARKA**

- Wysokowydajny silnik Milwaukee®
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Opatentowany zacisk FIXTEC to łatwa i szybka wymiana brzeszczotu bez klucza
- Bezkluczowe odchylenie płyty w zakresie 0 - 45°
- 5-stopniowa regulacja wychyłu dla zwiększenia osiągnięć
- Oświetlenie LED
- Dmuchawa do trocin
- Nadwymiarowa rolka prowadząca dla zapewnienia stabilności brzeszczotu
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™


**M18 BJS-0 M18 BJS-402C**

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Pojemność akumulatora (Ah)	-	4.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w zestawie	-	80 min
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0 - 2800	0 - 2800
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	135	135
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	10	10
Długość skoku (mm)	25	25
Waga z akumulatorem (kg)	-	2.5
Opakowanie	-	Walizka
Numer Artykułu	4933451391	4933451389

**BRZESZCZOT 75/2,5 MM 5 SZT**

Numer Artykułu 4932254061


**M18 BP | M18™ STRUG**

- Niezwykle wydajny silnik czterobiegunowy Milwaukee® zapewnia 14 000 obr./min
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
- Szybsze usuwanie materiału na szerokości skrawania 82 mm dzięki dwóm podwójnym ostrzom karbidowym
- Regulowana głębokość strugania – od 0 do 2 mm z dwudziestoma blokowymi pozycjami pozwala użytkownikowi dokładnie dopasować ilość materiału usuwanego podczas jednego przebiegu
- Głębokość wręgu do 10,7 mm
- Dzięki wyrzutowi z lewej lub prawej strony, wióry ze skrawania są wyrzucane z urządzenia z dala od twarzy użytkownika
- Wysuwana stopka przednia pozwala szybko i precyzyjnie umieścić narzędzie na obrabianym elemencie
- Profilowana podstawa chroni urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem


**M18 BP-0 M18 BP-402C**

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Pojemność akumulatora (Ah)	-	4.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w zestawie	-	80 min
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	14,000	14,000
Szerokość cięcia (mm)	82	82
Maks. głębokość cięcia (mm)	2	2
Głębokość wręgu (mm)	10.7	10.7
Waga z akumulatorem (kg)	-	2.7
Opakowanie	-	Walizka
Numer Artykułu	4933451113	4933451114

**NOŻE Z WĘGLIKA WOLFRAMU 82 MM (2 SZT.) DO STRUGÓW**

Numer Artykułu 4932273484


**M18 BOS125 | M18™ SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 125 MM**

- Wysokowydajny silnik Milwaukee® zapewnia prędkość oscylacyjną 14000 - 24000 min-1 dla szybszego usuwania materiału
- REDLINK™ - elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Pokrętko zmiany prędkości z 6 ustawieniami pozwala na ustawienie prędkości odpowiedniej do danego materiału
- Pojemnik na pył z filtrem pomaga utrzymać czystość w miejscu w pracy
- Uniwersalne mocowanie na rzepy umożliwia szybką i wygodną wymianę papierów ściernych
- Lekka - jedynie 1,6kg
- Adapter w zestawie pasuje do wszystkich odkurzaczy Milwaukee®
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy i lepszej elektronice
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™


**M18 BOS125-0 M18 BOS125-502B**

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Pojemność akumulatora (Ah)	-	5.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w zestawie	-	80 min
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	12,000	12,000
Prędkość oscylacji (obr/min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Srednica oscylacyjna (mm)	2.4	2.4
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125	125
Waga z akumulatorem (kg)	-	1.6
Opakowanie	-	Torba
Numer Artykułu	4933464228	4933464229

**M18 CN15GA | M18 FUEL™ 15 GA SZTYFCIARKA AKUMULATOROWA**

- Najwyższa moc w swojej klasie do ciągłej pracy tapicerskiej jak również z twardym drewnem
- Technologia Ready to Fire Nail skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych gwoździ
- Niższe koszty konserwacji - brak nabożów z gazem nie wymaga czyszczenia
- Dwa tryby pracy pozwalają na wybór pomiędzy seryjnym (w celu zwiększenia precyzji) bądź ciągłym (w celu przyspieszenia pracy)
- Beznarzędziowe ustawienie głębokości wbijania poszczególnych gwoździ
- Automatyczny wyłącznik Dry-Fire zabezpiecza urządzenie przed pracą z pustym magazynkiem
- Możliwość wbicia do 700 gwoździ na jednym naładowaniu akumulatora REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
- Szybki dostęp i łatwe czyszczenie szczerk
- Podświetlenie LED
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™


**M18 CN15GA-0X**

	M18 CN15GA-0X
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie	-
Kąt magazynka (°)	34
Rozmiar sztyftu (mm)	1.8
Typ gwoździa (mm)	32 / 63
Pojemność magazynka gwoździe	110
Częstotliwość cyklu (godz.)	900
Waga z akumulatorem (kg)	3.3
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933459633

**M18 CN16GA | M18 FUEL™ 16 GA SZTYFCIARKA AKUMULATOROWA**

- Najwyższa moc w swojej klasie do ciągłej pracy tapicerskiej jak również z twardym drewnem
- Technologia Ready to Fire Nail skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych gwoździ
- Brak nabożów gazowych i konieczności czyszczenia dostarcza trwałość i niezawodność dla najbardziej wymagających użytkowników
- Dwa tryby pracy pozwalają na wybór pomiędzy seryjnym (w celu zwiększenia precyzji) bądź ciągłym (w celu przyspieszenia pracy)
- Beznarzędziowe ustawienie głębokości wbijania poszczególnych gwoździ
- Automatyczny wyłącznik Dry-Fire zabezpiecza urządzenie przed pracą z pustym magazynkiem
- Możliwość wbicia do 800 gwoździ na jednym naładowaniu akumulatora REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
- Łatwy dostęp do usunięcia zakleszczonych gwoździ
- Podświetlenie LED
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™


**M18 FUEL**
**M18 CN16GA-0 M18 CN-16GA-202X M18 CN-16GA-502X**

	M18 CN16GA-0	M18 CN-16GA-202X	M18 CN-16GA-502X
Pojemność akumulatora (Ah)	-	2.0	5.0
Ilość akumulatorów	0	2	2
Ładowarka w zestawie	-	40 min	80 min
Kąt magazynka (°)	20	20	20
Rozmiar sztyftu (mm)	1.6	1.6	1.6
Typ gwoździa (mm)	32 / 63	32 / 63	32 / 63
Pojemność magazynka gwoździe	110	110	110
Częstotliwość cyklu (godz.)	900	900	900
Waga z akumulatorem (kg)	-	3.3	3.3
Opakowanie	-	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4933451569	4933451571	4933451888