


SLS - MŁOTKI - NARZĘDZIA DO POBIJANIA

200C - Młotki francuskie dla mechanika z trzonkiem grafitowym



NF ISO 15601, ISO 15601

- Narzędzie wyposażone w system zabezpieczający FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upuszczenia narzędzia.
- Zabezpieczenie typu „obrotowego” pozwala zachować ergonomię użytkownika narzędzia przy pełnym zabezpieczeniu. Testowane przez Facom.
- Bezpieczny trzonek ergonomiczny z rdzeniem grafitowym.




| Model | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | ΔΔ [g] |
|------------|--------|---------|---------|--------|
| 200C.26SLS | 245 | 80 | 25 | 370 |
| 200C.30SLS | 270 | 93 | 30 | 495 |
| 200C.32SLS | 300 | 100 | 32 | 610 |
| 200C.40SLS | 330 | 108 | 40 | 1000 |
| 200C.60SLS | 380 | 151 | 60 | 2800 |

205C.SLS - Młotki dla mechanika typu DIN z trzonkiem grafitowym



NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041

- Narzędzie wyposażone w system zabezpieczający FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upuszczenia narzędzia.
- Zabezpieczenie typu „obrotowego” pozwala zachować ergonomię użytkownika narzędzia przy pełnym zabezpieczeniu. Testowane przez Facom.
- Bezpieczny trzonek ergonomiczny z rdzeniem grafitowym.




| Model | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | ΔΔ [g] |
|-------------|--------|---------|---------|--------|
| 205C.20SLS | 280 | 96 | 19 | 275 |
| 205C.30SLS | 300 | 106 | 23 | 405 |
| 205C.50SLS | 320 | 122 | 27 | 605 |
| 205C.80SLS | 350 | 132 | 33 | 985 |
| 205C.100SLS | 360 | 137 | 36 | 1200 |

212A.SLS - Młotki montażowe bezdrutowe z wymiennymi końcówkami



- Narzędzie wyposażone w system zabezpieczający FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upuszczenia narzędzia.
- Zabezpieczenie typu „obrotowego” pozwala zachować ergonomię użytkownika narzędzia przy pełnym zabezpieczeniu. Testowane przez Facom.
- Trzonek z włókna szklanego.
- Korpus ze stali.
- Końcówki specjalne z nylonu o twardości Shore'a D74, łatwo wymienne.
- Ergonomiczny trzonek z PCV.
- Wykończenie: epoksydowe czarne.
- Końcówki zamienne: 212.E35 do E60.



| Model | d [mm] | L [mm] | L1 [mm] | ΔΔ [g] |
|------------|--------|--------|---------|--------|
| 212A.35SLS | 35 | 305 | 112 | 725 |
| 212A.40SLS | 40 | 310 | 117 | 865 |
| 212A.50SLS | 50 | 320 | 120 | 1200 |
| 212A.60SLS | 60 | 330 | 145 | 1700 |