

■ Nożyk z systemem zabezpieczającym z ostrzem chowanym automatycznie - SLS

- Narzędzie wyposażone w system zabezpieczający FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upuszczenia narzędzia.
- Zabezpieczenie typu „obrotowego” pozwala zachować ergonomię użytkownika narzędzia przy pełnym zabezpieczeniu. Testowane przez Facom.
- Nożyk bezpieczny.
- Automatyczne cofanie ostrza, gdy nie jest używane.
- Korpus ze ZnAl-u.
- Przycisk z ABS z miejscem na kciuk od czoła lub z boku.
- Dostarczany z 3 ostrzami (1 ostrze zamontowane + 2 ostrza w magazynku w korpusie).

	L [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
844.DSLS	176	176	210



■ Nóż dla elektryków z rękojeścią plastikową i 2 ostrzami - SLS

- Narzędzie wyposażone w system zabezpieczający FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upuszczenia narzędzia.
- Zabezpieczenie typu „obrotowego” pozwala zachować ergonomię użytkownika narzędzia przy pełnym zabezpieczeniu. Testowane przez Facom.
- Nóż idealnie dostosowany do pracy przy kablach:
 - 1 ostrze proste do zastosowań uniwersalnych (długość: 65 mm).
 - 1 ostrze krótkie półkoliste: pozycja i kształt dostosowane do pracy z kablami (długość: 35 mm).
- Bezpieczeństwo: zatrzask blokujący na obu ostrzach.
- Ucho do mocowania uniwersalnego.
- Długość po złożeniu: 104 mm.
- Długość całkowita: 131/169 mm.

	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
640180SLS	104	131/169	125



■ Nożyce o dużej mocy – SLS

- Narzędzie wyposażone w zaczep FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upadku.
- Rozwiązanie w postaci zaciskanej linki „obrotowej”, wybrane i sprawdzone przez FACOM, zapewnia zachowanie ergonomii podczas korzystania z narzędzia.

	L [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
841A.3SLS	160	160	175



■ Wielofunkcyjne narzędzie do ściągania izolacji ze spustem – SLS

- Narzędzie wyposażone w zaczep FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upadku.
- Rozwiązanie w postaci zaciskanej linki „obrotowej”, wybrane i sprawdzone przez FACOM, zapewnia zachowanie ergonomii podczas korzystania z narzędzia.
- System ze spustem: Wysiłek mniejszy o 30%.
- Samoobracające się ostrze: szybkość i prostota ściągania izolacji.
- Podwójne zabezpieczenie:
 - ostrze wysunięte = spust zablokowany;
 - ostrze z zatrzaskiem blokującym.
- Zakres: kabel okrągły w izolacji PCV średnica od 4 do 28 mm.
- Strefa ściągania izolacji.

872272: zestaw 6 ostrzy zapasowych (5 ostrzy samoobracających się i 1 ostrze noża).

	L [mm]	ΔΔ [g]
872271SLS	165	126

