

Seria z zabierakiem 3/8"

WKRETAK DO POBIJANIA

Szybkie i bezpieczne odblokowywanie wkrętów zabezpieczonych, zardzewiałych lub przyklejonych!

- Wybierz końcówkę dopasowaną do gniazda wkrętu i pobijaj wkrętak młotkiem montażowym.
- Uderzenia w rękojeść ścisną sprężynę, która powoduje nagły obrót końcówki i odblokowanie wkręta. Brak gwałtownych i powtarzalnych uderzeń jak w przypadku kluczy udarowych, a zatem mniejsze ryzyko zniszczenia gniazda wkręta.
- Działanie: dokręcanie i odkręcanie.

BEZPIECZEŃSTWO

- Zawsze używaj młotka montażowego, a nie młotka, który może uszkodzić wkrętak (patrz rozdział 10).
- Zakładaj okulary ochronne (patrz rozdział 15).



▣ NJ.260 Wkrętak do pobijania kwadratowy 3/8"



- Zabierak 3/8" = 9,53 mm.
 - Moment: 200 Nm.
 - Średnica: 32 mm.
 - Długość: 160 mm.
 - Wykończenie: chromowane.
- Masa: 795 g.

▣ NJ.261M Zestaw 12 narzędzi do pobijania



- Zawiera:
 - END nr 2 - 3: Końcówki Pozidriv®.
 - ENP nr 2 - 3: Końcówki Phillips®.
 - ENS: 6,5 - 8 - 10 mm: Końcówki do śrub z rowkiem.
 - ENH: 5 - 6 - 8 mm: Końcówki udarowe Torx®.
 - NJ.236A.
 - NJ.260.
- Kaseta plastikowa BP.115.
- Wkładka termoformowana PL.72A.
Masa: 1,72 kg.

▣ NJ.262 Zestaw 16 narzędzi do pobijania



- Zawiera:
 - END nr 2 - 3 - 4: Końcówki Pozidriv®.
 - ENP nr 2 - 3 - 4: Końcówki Phillips®.
 - ENS: 6,5 - 8 - 10 mm: Końcówki do śrub z rowkiem.
 - ENX nr 20 - 25 - 27 - 30 - 40: Końcówki udarowe Torx®.
 - NJ.236A.
 - NJ.260.
- Kaseta plastikowa BP.115.
- Wkładka termoformowana PL.73A.
Masa: 1,78 kg.