

BRZESZCZOTY LAZER CT™ DO PIŁ SZABLASTYCH

Z zębami z węgla spiekanego, by zapewnić najwyższą wydajność podczas cięcia żeliwa i stali nierdzewnej

NAWET 50 RAZY DŁUŻSZY OKRES EKSPLOATACJI W PORÓWNIANIU DO BIMETALICZNYCH BRZESZCZOTÓW DO PIŁ SZABLASTYCH*

Przypawane do krawędzi tnącej wysokowydajne węgliki zapewniają trwałość i zapobiegają odpadaniu zębów.

SZYBKIE CIĘCIA W WYMAGAJĄCYCH METALACH

Tytanowa powłoka zwiększa odporność zębów na zużycie, dzięki czemu pozostają ostre i zapewniają szybsze cięcie.

RÓWNE CIĘCIA W MATERIALE O DUŻEJ ŚREDNICY

Wysoki profil brzeszczotu zapewnia równe cięcie i większą trwałość w przypadku wymagających metali

STWORZONE DO SZYBKIEJ PRACY

Każdy ząb jest precyzyjnie szlifowany, by zapewnić szybkie cięcie trudnych w obróbce metali

* W porównaniu do standardowych brzeszczotów bimetalicznych LENOX® 10TPI do pił szablastych podczas cięcia żeliwa i prętów zbrojeniowych.



	NR KATALOGOWY	PO-DZIAŁKA	DŁUGOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ		EAN	OPAK. TRANSP.	JEDNOSTKA ZAMÓWIENIA = OPAKOWANIE**	MINIMALNA WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA BRZESZCZOTY/OPAKOWANIE	ZASTOSOWANIE
			CALE	MM					
METAL	2014212	8	4 x 1 x 0,052	102 x 25 x 1,3	885363190298	150	1	1	
	2014220	8	6 x 1 x 0,052	152 x 25 x 1,3	885363190311	150	1	1	
	2014224	8	9 x 1 x 0,052	229 x 25 x 1,3	885363190335	90	1	1	
	LXAR12108CT-1	8	12 x 1 x 0,050	305 x 25 x 1,3	885911645683	90	1	1	
	LXAR6110CT-1	10	6 x 1 x 0,050	152 x 25 x 1,3	885911645706	90	1	1	
	LXAR9110CT-1	10	9 x 1 x 0,050	229 x 25 x 1,3	885911645621	90	1	1	
	LXAR12110CT-1	10	12 x 1 x 0,050	305 x 25 x 1,3	885911645652	90	1	1	

BRZESZCZOTY DEMOLITION CT™ DO PIŁ SZABLASTYCH

Z zębami z węgla spiekanego, by zapewnić najwyższą wydajność podczas cięcia drewna nabitego gwoździ

NAWET 50 RAZY DŁUŻSZY OKRES EKSPLOATACJI W PORÓWNIANIU DO BIMETALICZNYCH BRZESZCZOTÓW DO PIŁ SZABLASTYCH*

Przypawane do krawędzi tnącej wysokowydajne węgliki zapewniają trwałość i zapobiegają odpadaniu zębów.

BRZESZCZOT, KTÓRY PORADZI SOBIE W TRUDNYCH WARUNKACH PRAC ROZBIÓRKOWYCH

Wysoki i gruby profil brzeszczotu zwiększa trwałość i minimalizuje możliwość łamania się brzeszczotu.

STWORZONE DO SZYBKIEJ PRACY

Każdy ząb jest precyzyjnie szlifowany w celu łatwego przecinania gwoździ.

* w porównaniu do standardowych brzeszczotów bimetalicznych LENOX® 6TPI do pił szablastych podczas cięcia drewna z gwoździami.



	NR KATALOGOWY	PO-DZIAŁKA	DŁUGOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ		EAN	OPAK. TRANSP.	JEDNOSTKA ZAMÓWIENIA = OPAKOWANIE**	MINIMALNA WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA BRZESZCZOTY/OPAKOWANIE	ZASTOSOWANIE
			CALE	MM					
ROZBIÓRKI	1832118	6	6 x 1 x 0,052	152 x 25 x 1,3	885363011715	150	1	1	
	1832143	6	9 x 1 x 0,052	229 x 25 x 1,3	885363011746	150	1	1	
	1832146	6	12 x 1 x 0,052	305 x 25 x 1,3	885363011777	90	1	1	

**Produkty można zamawiać wyłącznie w ilości równej minimalnej jednostce zamówienia lub jej wielokrotności