

BRZESZCZOTY LENOX® DIAMOND™ DO PIŁ SZABLASTYCH

Szybkie cięcie żeliwa.

WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ

Cząstki diamentu lutowane z pomocą stopu niklu zachowują ostrość, dzięki czemu brzeszczot sprawdzi się tam, gdzie zawiodł konwencjonalny nasyp węglkowy

3 RAZY SZYBSZE CIĘCIE*

Mała szerokość rzazu umożliwia wykonywanie szybszych i węższych nacięć

RÓWNE I GŁADKIE NACIĘCIA

W przeciwieństwie do nieporęcznych obcinaków, które miażdżą rury i zostawiają postrzępione, nierówne krawędzie, brzeszczot LENOX® DIAMOND™ tnije gładko. Zastosowanie stali chromowej jako odpornego materiału podkładowego zapewnia zwiększoną stabilność

*Szybkość mierzona podczas cięcia żeliwnej rury o średnicy 4" z maksymalną prędkością w porównaniu z wiodącym produktem konkurencyjnym.



NR KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ mm	EAN	OPAK. TRANSP.	JEDNOSTKA ZAMÓWIENIA = OPAKOWANIE	SZT. W OPAK.	ZASTOSOWANIE
10833800RDG	200 x 19 x 1,0	082472108330	90	1	1	Pojedynczy trzpień
1766338	225 x 19 x 1,0	885363000740	90	1	1	Podwójny trzpień
1766356	275 x 19 x 1,0	885363000757	90	1	1	Podwójny trzpień

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH Z NASYPEM WĘGLIKOWYM

Do cięcia materiałów niemetalicznych

WYSOKA WYDAJNOŚĆ W PRZYPADKU MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH

Radzi sobie z trudnymi w cięciu materiałami, które nie rozpadają się na wióry, np. z ceramiką, rurami, kamieniem sztucznym, cegłą, marmurem i wieloma innymi.

GŁADKIE I SZYBKIE NACIĘCIA

Równomiernie nanoszony, odporny nasyp węglkowy na elastycznym brzeszczocie zapewnia szybkie cięcie bez szarpania i klinowania się.



NR KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ mm	EAN	OPAK. TRANSP.	JEDNOSTKA ZAMÓWIENIA = OPAKOWANIE	SZT. W OPAK.	ZASTOSOWANIE
20505600RG	152 x 19 x 0,8	082472205053	240	1	2	
20576800RG	203 x 19 x 1,0	082472205763	100	1	2	
20506100RG	254 x 19 x 1,3	082472205060	100	1	2	