

SZAFKA OTWARTA POJEDYNCZA



- Konstrukcja otwarta zapewnia szybki dostęp do zawartości.
- Idealna do przechowywania dokumentów i/lub artykułów spożywczych
- Dopuszczalne obciążenie 30 kg
- Łatwe i szybkie mocowanie na szafce stojącej dzięki zestawowi montażowemu JLS3-TUBESUP100
- **Wymiary gabarytowe:** dł. 726 x gł. 278 x wys. 505 mm
- **Waga:** 10,2 kg

■ JLS3-CHS

SZAFKA POJEDYNCZA Z DRZWIAMI PEŁNYMI



- Drzwi podnoszone z blachy, wyposażone w podnośniki gazowe, przetestowane na 10 000 cykli otwierania/zamykania
- Dopuszczalne obciążenie 30 kg
- Centralne zamykanie, zamek kluczowy. Wymienne wkładki do zamków
- Łatwe i szybkie mocowanie na szafce stojącej dzięki zestawowi montażowemu JLS3-TUBESUP100
- **Wymiary gabarytowe:** dł. 726 x gł. 278 x wys. 505 mm
- **Waga:** 13,8 kg

■ JLS3-CHSPP

■ JLS3-CHSPPBS

SZAFKA PODWÓJNA Z DRZWIAMI PEŁNYMI



- Drzwi podnoszone z blachy, wyposażone w podnośniki gazowe, przetestowane na 10 000 cykli otwierania/zamykania
- Dopuszczalne obciążenie 50 kg
- Centralne zamykanie, zamek kluczowy. Wymienne wkładki do zamków
- Łatwe i szybkie mocowanie na szafce stojącej dzięki zestawowi montażowemu JLS3-TUBESUP100
- **Wymiary gabarytowe:** dł. 1454 x gł. 278 x wys. 505 mm
- **Waga:** 24,5 kg

■ JLS3-CHDPP

■ JLS3-CHDPPBS



JAK ZAMONTOWAĆ SZAFKĘ?

Aby zamontować 1 panel półkowy i 1 szafkę lub 2 panele półkowe, użyj JLS3-TUBESUP100



Aby zamontować panele półkowe i 1 podwójną szafkę, należy użyć JLS3-TUBESUP50 na środku i JLS3-TUBESUP100 po stronach zewnętrznych.



Aby zamontować 1 panel półkowy i 1 podwójną szafkę, należy użyć JLS3-TUBESUP100 po stronach zewnętrznych.



■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005