

PŁYTA POPRZECZNA (PRZY 2 NOGACH)



PŁYTA POPRZECZNA (PRZY 1 NODZE I 1 SZAFCE)



PŁYTA POPRZECZNA (PRZY 1 NODZE STANDARDOWEJ I 1 ZASILAJĄCEJ)



- Wielofunkcyjna poprzeczka: łączenie, wzmocnienie i miejsce do przechowywania.
- 2 ustawienia do wyboru:
W pozycji poziomej, poprzeczka staje się półką, na której można umieścić ciężkie i nieporęczne przedmioty.
W pozycji pionowej, w przypadku zestawów o wysokości 1055, poprzeczka zapewnia połączenie między szafkami wciąż pozostawiając przestrzeń na wózek warsztatowy
- Wykonana z malowanej epoksydowo blachy stalowej (grubość 15/10)

■ JLS3-TRAA2BS

połączenie między 2 pojedynczymi nogami dla blatu 1455 mm

■ JLS3-TRAA3BS

połączenie między 2 pojedynczymi nogami dla blatu 2182 mm

■ JLS3-TRAB2BS

połączenie między 1 nogą pojedynczą a 1 szafką dolną dla blatu 1455 mm

■ JLS3-TRAB3BS

połączenie między 1 nogą pojedynczą a 1 szafką dolną dla blatu 2182 mm

■ JLS3-TRAA2PLBS

połączenie pomiędzy 1 nogą pojedynczą i 1 nogą zasilającą do blatu 1455 mm

■ JLS3-TRAA3BS

połączenie pomiędzy 1 nogą pojedynczą i 1 nogą zasilającą do blatu 2182 mm

• Wymiary gabarytowe:

	Kolor	Długość (mm)	Głębokość (mm)	Grubość (mm)	Waga (kg)
Blat 1455 mm	JLS3-TRAA2BS	1053	400	40	6,2
Blat 2182 mm	JLS3-TRAA3BS	1600	400	40	10,3

• Wymiary gabarytowe:

	Kolor	Długość (mm)	Głębokość (mm)	Grubość (mm)	Waga (kg)
Blat 1455 mm	JLS3-TRAB2BS	530	400	40	3,3
Blat 2182 mm	JLS3-TRAB3BS	1166	400	40	7,4

• Wymiary gabarytowe:

	Kolor	Długość (mm)	Głębokość (mm)	Grubość (mm)	Waga (kg)
Blat 1455 mm	JLS3-TRAA2PLBS	870	400	40	5,6
Blat 2182 mm	JLS3-TRAA3BS	1600	400	40	10,3