Arkusz danych produktu
6128-1 CT EAN-No. 4000896**076116**

Długość: 660 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 67,8 – 339 Nm · lbf min.-maks.: 50 – 250 lbf.ft · Dokładność: 3 % · ½



- **Zgodnie ze standardem amerykańskim**
- Podziałka skali w **lb.ft**
- **Dokładność ±3% względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi dla dokręcania w prawo)
  Dla dokręcania w lewo należy użyć naszych kluczy dynamometrycznych z gniazdem wtykowym
- Bezpieczeństwo:
  – dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
  – akustycznie (element klikający)
- Szybkie i pewne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez obrót uchwytu
- **Grzechotka zapadkowa o uzębieniu drobnym HiPer** w 6127-1CT (90 zębów · kąt uruchomienia 4°)
- Pokrętło do dodatkowego blokowania ustawienia
- Bezpieczne przechowywanie w futerale Safe-Box z wziernikiem
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Końcówka: ½
- Wymiary: 660 mm
- Masa netto (kg): 1,65 kg
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 67,8 – 339 Nm
- lbf min.-maks.: 50 – 250 lbf.ft
- Dokładność: 3 %
- Podziałka skali (lbf.ft): 2 lbf.ft
- Długość części roboczej klucza dynamometrycznego min.-maks. l1 mm: 565,98 – 551,88 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.-maks. kg: 12,2 – 62,6 kg
- Ilość zębów: 90 (Kąt załączenia 4°)
- Grubość głowni a: 19,6 mm
- Szerokość głowni b: 44 mm
- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczeniowych udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Numer artykułu	6128-1 CT

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY