

293A - Zestaw 9 cyfr do wybijania



- Wysokości cyfr: 2 do 8 mm.
- Stal węglowa 60 HRC.
- Dostarczane w kasie plastikowej.

	A [mm]	L [mm]	Przekrój [mm]	Wymiary [mm]
293A.3	2	70	8 x 8	40 x 40 x 80
293A.4	4	75	8 x 8	40 x 40 x 80
293A.5	5	75	10 x 10	40 x 40 x 80
293A.6	6	75	10 x 10	40 x 40 x 80
293A.8	8	83	13 x 13	55 x 55 x 90

MIARY ZWIJANE KRÓTKIE

Doskonała odporność na ścieranie, zużycie i korozję!

Taśma

- Powłoka nylonowa zapewniająca wysoką wytrzymałość.
- Taśma profesjonalna dla wszystkich użytkowników, specjalna do intensywnego użytkowania.
- Optymalna czytelność. Taśma matowa antyrefleksyjna.

Duża sztywność

- Do 2,90 m zasięgu bez odchylenia w pionie i 2,30 m w poziomie dla taśmy o szerokości 25 mm.

Zaczepek

- Wytrzymałość na rozciąganie wyższa niż 1000 N (100 kg).
- Szeroki zaczep zabezpieczający.
- Ze stali poddanej obróbce. Wyposażony w metalową płytkę wzmacniającą ze stali nierdzewnej.
- Zaczep przesuwany umożliwiający wykonanie pomiaru styku i po zaczepieniu.

Klasa	Długość w m/tolerancja w mm					
precyzyjne	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
II	±0,5	±0,7	±0,9	±1,3	±1,3	±2,3

Wszystkie taśmy FACOM są zgodne z obowiązującymi przepisami europejskimi.

Tolerancja zgodnie z poniższą tabelą:

PRZEWODNIK DOBORU	Obudowa ze stali nierdzewnej 897 taśma nylonowa	Obudowa z ABS 893 taśma nylonowa	Obudowa ze stali nierdzewnej seria 800 taśma lakierowana	Obudowa z ABS 893F taśma nylonowa Odczyt bezpośredni
-------------------	---	----------------------------------	--	--

2 M



3 M



5 M



8 M



10 M



ODCZYT BEZPOŚREDNI:
Umożliwia bezpośredni pomiar odległości między dwoma ścianami.
893.316F



Stal węglowa hartowana, wygięta łukowo



Szeroki zaczep zabezpieczający.



Silny kontrast, pogrubione cyfry, wyraźna podziałka, oznaczenie decymetrów na czerwono.