Arkusz danych produktu
6160-1 CT CAL

EAN-No. 4000896**193066**

Ze świadectwem kalibracji DAkkS · Długość: 2455 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 600 – 1600 Nm · Dokładność: 3 % · 25 1"



- Do najwyższych wartości momentu obrotowego
- Klucz dynamometryczny **z kartą certyfikacyjną DAkkS**
- **Dokładność ±3% względem wartości na skali** (6170-1CT: ±4%) (w oznaczonym kierunku obsługi dla dokręcania w prawo)
  Dla dokręcania w lewo należy użyć naszych kluczy dynamometrycznych z gniazdem wtykowym
- Dla pracowników wykonujących prace na wysokościach w przemyśle
- Zastosowanie przy wirnikach silników wiatrowych, do prac stoczniowych, w przemyśle lotniczym oraz ciężkim, przy pojazdach użytkowych itd.
- Możliwość demontażu na 2 części (6170 - 1 CT, 3 części) z narzędziem odryglowującym
- Z torbą do bezpiecznego przechowywania oraz do noszenia w ręku lub na plecach
- Szybkie dociąganie połączeń śrubowych także tylko przy użyciu mechanizmu grzechotki, dociąganie zadanym momentem obrotowym wyłącznie przy użyciu kompletnego klucza
- Bezpieczeństwo:
  – dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
  – akustycznie (element klikający)
- **Uchwyt wykonany z 2 rodzajów tworzyw sztucznych** zapewniający lepszą chwytność
- Uproszczone blokowanie w celu ustawienia wartości momentu obrotowego
- Okienko inspekcyjne do optycznej kontroli blokady
- 4 kolorowe pierścienie kodujące (czerwony, żółty, zielony, czarny) do oznaczania w celu personalizacji lub realizacji specjalnych procesów roboczych
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Końcówka: 25 1"
- Wymiary: 2455 mm
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 600 – 1600 Nm
- Dokładność: 3 %
- Podziałka skali (Nm): 5 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.-maks. kg: 26,1 – 70,1 kg
- Ilość zębów: 32 (Kąt załączenia 11,25°)
- Grubość głowni a: 36 mm
- Szerokość głowni b: 77 mm

Kalibracja wg normy zakładowej

- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczeniowych udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Świadectwo kalibracji DAkkS dla profesjonalnego użytkownika, zwłaszcza w następujących branżach:

- przemysł lotniczy

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY

Arkusz danych produktu
6160-1 CT CAL EAN-No. 4000896**193066**

- przemysł samochodowy
- nowe energie, silniki wiatrowe, morskie elektrownie wiatrowe
- przemysł petrochemiczny (ropa, gaz)

Udokumentowana identyfikowalność zapewnia pełną kontrolę!Narzędzia dynamometryczne w przemyśle

Numer artykułu	6160-1 CT CAL