Arkusz danych produktu
6282-1 CT EAN-No. 4000896**080540**

Długość: 240 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 4 – 40 Nm · Dokładność: 2 % · 9 x 12



- Połączenie wtykowe do mocowania narzędzi wymiennych
- **Dokładność ±2% względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi)
  Poprzez obrót narzędzia wymiennego można stosować zarówno do gwintu prawego, jak i lewego
- Bezpieczeństwo:
  – dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
  – akustycznie (element klikający)
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- Wyjątkowo wąska budowa dzięki sprężynowej tulei do blokowania wartości nastawy
- Szybkie i pewne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez obrót uchwytu
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Końcówka: 9 x 12
- Wymiary: 240 mm
- Masa netto (kg): 0,38 kg
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 4 – 40 Nm
- Dokładność: 2 %
- Podziałka skali (Nm): 0,4 Nm
- Długość części roboczej klucza dynamometrycznego min.-maks. l1 mm: 219,40 – 205,90 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.-maks. kg: 1,9 – 19,8 kg
- Wymiar kontrolny narzędzia kalibracyjnego l2: 19,5 mm
- Grubość głowni a: 17 mm
- Szerokość głowni b: 22 mm

Poza normą DIN, ponieważ zostaje przekroczona najwyższa wartość momentu obrotowego czworokąta podana w normie 6789-1:2017

- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczeniowych udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Numer artykułu	6282-1 CT

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY