

SERIA 777A | NOWA GAMA PRZENOŚNYCH LAMP FLUORESCENCYJNYCH

Oświetlenie miejsca pracy

- Przystosowane do prac mechanicznych i konserwacyjnych.
- Szeroka wiązka białego światła fluorescencyjnego: 400 luksów w odległości 0,5 m (300 lumenów).
- Ochrona przeciw oślepieniu.




Sprawdzona odporność

- Brak ryzyka poparzenia, lampa nie przegrzewa się. Szczelna na rozpryski wody (IP55). Odporna na rozpuszczalniki stosowane w warsztacie i produkty chemiczne ogólnego stosowania.
- Łatwe otwieranie w celu wymiany klosza i świetlówki.



Oświetlenie z wolnymi rękami

- 2 magnesy i 2 zaczepy obracające się o 360°.



Dostępna w 4 wersjach

- 777B.230F: napięcie 230 V. Z przewodem zasilania sieciowego 10 m.
- 777B.24F: napięcie 24 V. Z przewodem zasilania sieciowego 10 m.
- 777A.230F: napięcie 230 V. Z nawijarką i przewodem 15 m.
- 777A.24F: napięcie 24 V. Z nawijarką i przewodem 15 m.



777B.24FPB Lampa przenośna fluorescencyjna 24V



- Trwałość, moc oświetlenia.
- Niski pobór mocy: 11 W.
- Świetlówka fluorescencyjna 11 W.
- Nie nagrzewa się.
- Klasa szczelności: IP55.
- Ochrona przeciw oślepieniu.
- 470 luksów w odległości 0,5 m.
- 320 lumenów.
- Kabel gumowy H05 RN-F: wysoka odporność na produkty ropopochodne.
- Bez transformatora.
- Bez zwiaczka kabla.
- Napięcie: 24 V
- Długość przewodu: 10 m.
- Waga (sama lampa): 450 g.

Zapassowa świetlówka fluorescencyjna: 777B.BULD.
Zapassowy klosz: 777B.LENS.

777B.230FPB Lampa przenośna fluorescencyjna 230V



- Trwałość, moc oświetlenia.
- Niski pobór mocy: 11 W.
- Świetlówka fluorescencyjna 11 W.
- Nie nagrzewa się.
- Klasa szczelności: IP55.
- Ochrona przeciw oślepieniu.
- 470 luksów w odległości 0,5 m.
- 320 lumenów.
- Kabel gumowy H05 RN-F: wysoka odporność na produkty ropopochodne.
- Bez transformatora.
- Bez zwiaczka kabla.
- Napięcie: 230 V
- Długość przewodu: 10 m.
- Waga (sama lampa): 450 g.

Zapassowa świetlówka fluorescencyjna: 777B.BULD.
Zapassowy klosz: 777B.LENS.

777A.24FPB Lampa fluorescencyjna przenośna 24V ze zwiaczem



- Trwałość, moc oświetlenia.
- Niski pobór mocy: 11 W.
- Świetlówka fluorescencyjna 11 W.
- Nie nagrzewa się.
- Klasa szczelności: IP55.
- Ochrona przeciw oślepieniu.
- 400 luksów w odległości 0,5 m.
- 320 lumenów.
- Kabel gumowy H05 RN-F: wysoka odporność na produkty ropopochodne.
- Bez transformatora.
- Napięcie: 24 V
- Długość przewodu: 15 m.
- Zwiazek: oszczędność czasu przy układaniu kabla.
- Dostarczana z nastawnym mocowaniem naściennym.
- Waga (lampa + zwiazek): 4,5 kg.

Zapassowa świetlówka fluorescencyjna: 777B.BULD.
Zapassowy klosz: 777B.LENS.

777A.230FPB Lampa fluorescencyjna przenośna 230V ze zwiaczem



- Trwałość, moc oświetlenia.
- Niski pobór mocy: 11 W.
- Świetlówka fluorescencyjna 11 W.
- Nie nagrzewa się.
- Klasa szczelności: IP55.
- Ochrona przeciw oślepieniu.
- 470 luksów w odległości 0,5 m.
- 320 lumenów.
- Kabel gumowy H05 RN-F: wysoka odporność na produkty ropopochodne.
- Bez transformatora.
- Napięcie: 230 V
- Długość przewodu: 15 m.
- Zwiazek: oszczędność czasu przy układaniu kabla.
- Dostarczana z nastawnym mocowaniem naściennym.
- Waga (lampa + zwiazek): 4,5 kg.

Zapassowa świetlówka fluorescencyjna: 777B.BULD.
Zapassowy klosz: 777B.LENS.