

Nasadki udarowe 3/8"


SERIA NAsADEK I AKCESORIÓW UDAROWYCH \square 3/8"

DLA BEZPIECZEŃSTWA

- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek i akcesoriów udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.
- Nie należy nigdy używać nasadek lub akcesoriów ręcznych (chromowanych) na narzędziach udarowych.



NJ.A - Nasadki udarowe 3/8" 6-kątne metryczne



NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33

- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.

	A	ϕ	d	d1	GA	BA	L	L1	$\Delta\Delta$
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[g]
NJ.6A	6	6	19	11,5	GA.15A	BA.16A	30	6,0	38
NJ.7A	7	6	19	12,5	GA.15A	BA.16A	30	8,0	41
NJ.8A	8	6	19	14,0	GA.15A	BA.16A	30	8,0	41
NJ.9A	9	6	19	15,0	GA.15A	BA.16A	30	8,0	42
NJ.10A	10	6	19	16,5	GA.15A	BA.16A	30	8,0	41
NJ.11A	11	6	19	17,5	GA.15A	BA.16A	32	9,0	47
NJ.12A	12	6	19	19,0	GA.15A	BA.16A	30	9,0	49
NJ.13A	13	6	22	20,0	GA.18A	BA.19A	30	10,0	49
NJ.14A	14	6	22	21,5	GA.18A	BA.19A	30	11,5	63
NJ.15A	15	6	22	22,0	GA.18A	BA.19A	30	11,0	67
NJ.16A	16	6	22	24,0	GA.18A	BA.19A	30	12,5	72
NJ.17A	17	6	22	25,0	GA.18A	BA.19A	30	12,5	70
NJ.18A	18	6	22	26,5	GA.18A	BA.19A	30	12,5	73
NJ.19A	19	6	22	27,5	GA.18A	BA.19A	30	14,0	77

PRZYGOTUJ WŁASNY ZESTAW NAsADEK - KOŃCÓWEK

Końcówki do przykręcania



- Seria 2 \square 5/16"
- Seria 3 \square 1/2"

▶ Patrz rozdział 7

Uchwyt końcówek udarowych \square 3/8"



NJ.236A
 \square 5/16"
7,94 mm




NJ.237A
 \square 1/2"
12,70 mm

▶ Patrz str. 322



NJ.A - Przedłużacze udarowe 3/8"



ASME B107.2

- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać przedłużaczy udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.

	d [mm]	GA	BA	L [mm]	$\Delta\Delta$ [g]
NJ.210A	19	GA.15A	BA.16A	75	95
NJ.211A	19	GA.15A	BA.16A	150	170