

755

WKREŹAKI DYNAMOMETRYCZNE TYP FS 0,02-13,6 N·m

Zastosowanie:

- Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 0,02 - 13,6 N·m
- Montaż seryjny przy stałej wartości dociągania
- Przemysł elektroniczny, mechanika precyzyjna i produkcja przemysłowa

Wykonanie:

- Ustawiany na stałą wartość wkręta dynamometryczny - bez skali
- Z uchwytem sześciokątnym wewnętrznym 1/4" można stosować do końcówek typu bit zgodnie z DIN 3126 - C 6,3
- Z adapterem pasującym także do zastosowania kluczy nasadowych 1/4" zgodnie z DIN 3124
- Dokładność wyzwala: tolerancja +/- 6 % od wartości ustawionej
- Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
- Precyzyjne sprzęgło kulkowe pracuje w prawo i w lewo
- Precyzyjny mechanizm po osiągnięciu ustawionej wartości wyraźnie odczuwalnie prześlizguje się
- Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
- 5 modeli w zakresie od 0,02 N·m do 13,6 N·m
- Lekka konstrukcja z eloksalowanymi uchwytami aluminiowymi
- Nastawienia konkretnej wartości można dokonać fabrycznie lub samodzielnie przy użyciu właściwego przyrządu kontrolnego
- Jeżeli zamawiany klucz ma być nastawiony na konkretną wartość, prosimy podać przy zamówieniu oczekiwaną wartość w N·m (cena na zapytanie)

Zakres dostawy:


- Wkręta dynamometryczne Typ 755
- Adapter elementu napędowego 1/4" (Nr 757-20)
- Model 755-05 z dodatkowym uchwytem poprzecznym dla ułatwienia pracy
- Certyfikat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
- Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym

6,3

1/4"

6,3

1/4"



755-01



755-02



755-04



755-05

Kod	Nr	Ø"	Ø	■"	■	cN·m	N·m	(mm)	Kolor	Wzrost
1471481	755-01	1/4	6,3	1/4	6,3	2-22		76	czerwony	50
1471473	755-02	1/4	6,3	1/4	6,3	0,5-22		104	złoty	72
1471465	755-03	1/4	6,3	1/4	6,3	2-135		111	niebieski	210
1471457	755-04	1/4	6,3	1/4	6,3	6-406		127	zielony	280
1228501	755-05	1/4	6,3	1/4	6,3		1-13,6	137	czarny	325



690 • 685



245
246