

666-006 SKRZYŃKA NA BITY I KLUCZE NASADOWE

NOWY

6-częściowy

- Wkładki do kluczy nasadowych z magnesem zapewniającym wkręcanie i wykręcanie śrub sześciokątnych bez uszkodzeń
- Nadaje się przede wszystkim do śrub samowiercących
- Zawartość po 1 szt.:
SkryŃka na klucze nasadowe 1/4" SW 7 8 10 12 13 mm i 3/8"



6,3 1/4

0,228	Kod	Nr
	2993244	666-006

TORCOFLEX: Pełna kontrola dla bezpiecznych połączeń śrubowych w warsztacie

- Większe bezpieczeństwo i kontrola podczas dociągania śrub:
- Klucze dynamometryczne TORCOFLEX 3549 UK i 3550 UK (wyrzynała seria do warsztatu) są skalibrowane na dopuszczalne odchylenie +/- 3% i niżej – dzięki temu wyraźnie przewyższają powszechną normę +/- 4%.
- Ponadto posiadają system wyzwalający, generujący wyraźne wyczuwalny i słyszalny sygnał, gdy tylko zostanie osiągnięty ustawiony moment obrotowy.
- Regulowane klucze dynamometryczne zapewniają kompletny zakres od 1 do 550 N·m i są dodatkowo wyposażone w zintegrowaną grzechotkę z przełącznikiem dźwigniowym (po lewej, po prawej oraz pozycja 0) oraz w okienko z efektem lupy – są zatem idealnym narzędziem w warsztacie.



3549 UK - 3550 UK KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE TORCOFLEX UK HIGHLIGHT

NOWY

- Malowane proszkowo konstrukcje z rur stalowych z ocynkowaną grzechotką
- Skasyfikowany według DIN EN ISO 6789:2003 typ II Klasa A, z certyfikatem fabrycznym.
Dokładność wyważania na poziomie +/- 3% wartości nastawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4%) są spełnione w nadmiarze.
- Do kontrolowanego dociągania w prawo



N·m	1/4"	3/8"	l mm	mm	mm	Kod	Nr
1-5	1/4	6,3	225,0	0,25	25,0	15 2958007	3549-00 UK
5-25	1/4	6,3	285,5	1	25,0	15 2958015	3549-02 UK
10-50	3/8	10,0	348,5	2,5	35,0	18 2958023	3549-05 UK
20-100	1/2	12,5	408,8	5	42,5	22 2958031	3550-10 UK
40-200	1/2	12,5	499,8	10	42,5	22 2958058	3550-20 UK
60-300	1/2	12,5	590,8	10	42,5	22 2958066	3550-30 UK
80-400	3/4	20,0	737,5	10	68,0	36 2958074	3550-40 UK
110-550	3/4	20,0	998,0	10	68,0	36 2958082	3550-55 UK

8571-01 KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER

520-1000 N·m / 380-730 lbf·ft

- Dokładność wyważania: +/- 3% wartości nastawionej na skali
- Całkowicie metalowa konstrukcja z wytrzymałego stopu aluminium
- Z pojedynczym kwadratem 3/4" do kontrolowanego dokręcania w prawo
- Z certyfikatem sprawdzenia zgodnie z DIN EN ISO 6789



Typ	1/4"	3/8"	l mm	N·m / lbf·ft	Kod	Nr
DK	3/4	20	800-1400	10 N·m / 10 lbf·ft	5,6 7694010	8571-01



+ 600 mm

TT3KH 120 ELEKTRONICZNY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY TORCOTRONIC III 1/2"

10-120 N·m

- Sterowany mikroprocesorem, elektroniczny klucz dynamometryczny
- Z przełączaną grzechotką 1/2", po wymianie grzechotki istnieje możliwość pracy z końcówkami prostokątnymi 9x12 mm
- Do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo
- Pomiar momentu obrotowego i kąta obrotu**
- Mocna warsztatowa konstrukcja
- Certyfikat kontroli według DIN EN ISO 6789:2003 typ I klasa C



1/2"	mm	N·m	lbf·ft	Kod	Nr
1/2	12,5 9 x 12	10-120	7,4-88,5	0,9 2648636	TT3KH 120