

K 2500 H

MŁOT WYBURZENIOWY KLASA 25 KG

- Ciężki młot wyburzeniowy o energii pojedynczego uderzenia 64J
- System antywibracyjny AVS pozwala na pracę przez cały dzień
- Dodatkowy trzeci uchwyt zapewnia maksymalną kontrolę nad odpowiednim osadzeniem narzędzia w miejscu pracy
- 1300 ud./min zapewnia maksymalną wydajność
- Bezszczotkowy silnik dostarcza maksymalny czas pracy
- 6 m kabel pozwala na pracę w obszarze do 113 m²
- Uchwyt 28 mm Hex
- Osobno dostępny wózek do młota z miejscem do przechowywania 4 dłu i kabla ułatwiający transport



K 2500 H	
Moc wejściowa (W)	2200
Energia uderu (EPTA) (J)	64
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	1300
Uchwyt narzędzia	K-Hex
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s ²)	4.9
Waga (kg)	27.4
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933459602



System antywibracyjny Milwaukee® AVS znacząco zmniejsza wibracje przenoszone z urządzenia na operatora



Dodatkowy uchwyt ułatwia podnoszenie i ustawianie urządzenia



Uchwyt 28 mm Hex

SZPICAK 400MM HEX 28MM

Numer Artykułu **4932459774**



K 2000 H | MŁOT WYBURZENIOWY KLASA 22 KG

- Ciężki młot wyburzeniowy o energii pojedynczego uderzenia 42J
- System antywibracyjny AVS pozwala na pracę przez cały dzień
- Dodatkowy trzeci uchwyt zapewnia maksymalną kontrolę nad odpowiednim osadzeniem narzędzia w miejscu pracy
- 1300 ud./min zapewnia maksymalną wydajność
- 6 m kabel umożliwia pracę na obszarze do 113m²
- Uchwyt 28 mm Hex
- Osobno dostępny wózek do młota z miejscem do przechowywania 4 dłu i kabla ułatwiający transport



K 2000 H	
Moc wejściowa (W)	2200
Energia uderu (EPTA) (J)	42
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	1300
Uchwyt narzędzia	K-Hex
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s ²)	4.7
Waga (kg)	24.2
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933459604

SZPICAK 400MM HEX 28MM

Numer Artykułu **4932459774**



BRT

WÓZEK NA MŁOT

- Wózek na młot i 4 dłu z uchwytem na kabel, umożliwia łatwy transport i przechowywanie urządzenia
- 100 kg udźwigu
- Powierzchnia malowana proszkowo zmniejsza ryzyko odprysków
- Dostosowany do młotów K 200 H i K 2500 H



Zintegrowany uchwyt na kabel



Uchwyt na 4 dłu



Heavy duty - do 100 kg udźwigu

BRT	
Pojemność ładowania (kg)	100
Waga (kg)	14.3
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933459794

K 950 | MŁOT WYBURZENIOWY W KLASIE 10 KG

- Energia uderu 20 J - najlepsza w klasie wydajność rozbijania
- Silnik 1700W – z dużą rezerwą dla najcięższych zastosowań
- DIGITRONIC® – pełnozakresowa elektronika: precyzyjne dopasowanie mocy do zastosowania
- Potrójny uchwyt antywibracyjny AVS znacznie zmniejszający wibracje
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie przekładni dla zwiększenia żywotności
- Kontrolka serwisowa informująca o zużyciu szczotek
- System automatycznego smarowania dla większej trwałości
- Konstrukcja silnika w linii: wygoda przy stosowaniu poniżej pasa
- Idealny do stosowania z generatorami
- Variolock - możliwość ustawienia wiertła w 12 pozycjach
- Kabel 6 m



	K 950 S	K 950 K
Moc wejściowa (W)	1700	1700
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	125 - 250	125 - 250
Energia uderu (EPTA) (J)	20	20
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	975 - 1950	975 - 1950
Prędk. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr./min)	125 - 250	125 - 250
Maks. Ø wiertłem pełnym (mm)	50	50
Maks. zdolność wierceń z wiertłem tunel. (mm)	80	80
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm)	150	150
Uchwyt narzędzia	SDS-Max	K-Hex
Poziom wibracji przy wierceń. (m/s ²)	12.5	12.5
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s ²)	11	11
Waga (kg)	11.8	11.8
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4933375710	4933375500