## DM - Klucze do dokręcania kątowego

- Podziałka co 2°.
- Gniazdo i zabierak trzpieniowy.
- Zabierak połączony z punktem stałym przewodem giętkim z magnesem.

| | d [mm] | L [mm] | l [mm] | Kwadrat ["] | ⚖ [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| **DM.360** | 63 | 410 | 410 | 1/2 | 350 |
| **DM.370** | 73 | 430 | 430 | 3/4 | 550 |

## D.360L Klucz do dokręcania kątowego z zabierakiem bocznym kwadratowym 1/2"

- Bęben stożkowy o odczycie bocznym zapewniający maksymalną czytelność.
- Podwójne indeksowanie (czerwone kreski) umożliwiające wstępną regulację klucza przed użyciem (do dokręcania wystarczy ustawić oznaczenia naprzeciwko siebie). Idealne przy słabym oświetleniu.
- Podziałka co 2°.
- Dostarczany z ogranicznikiem (długość: 24 - 45 - 65 mm).

Masa: 414 g.

## DM.360L Klucz do dokręcania kątowego z przewodem elastycznym i magnesem z odczytem bocznym i zabierakiem kwadratowym 1/2"

- Dostarczany z 1 przewodem elastycznym i 1 magnesem.

Masa: 500 g.

## Tłoki - pierścienie

## Opaski zaciskowa do pierścieni tłoków

- Ułatwia wkładanie tłoka do cylindra, zapewniając równocześnie ściskanie pierścieni.
- Mechanizm zapadkowy.
- Dostarczane z kluczem do zaciskania (długość: 6 mm).

| | d [mm] | L [mm] | l [mm] | ⚖ [g] |
|---|---|---|---|---|
| **750.TB** | 55...110 | 80 | 80 | 260 |
| **750.KB** | 100...160 | 80 | 80 | 300 |



pobrano ze strony www.facom.com.pl