



SYMBOL: **NS.3500GPB** MANUFACTURER: **Facom** EAN: **3662424091339**



NS.3500G - high performance impact wrench 1/2" 1898 Nm

- H: 212 mm
- L: 162 mm
- L1: 75,3 mm
- Uderzenia na min: 1200
- Poziom dźwięku DB [A] 94 (K=3)
- Poziom wibracji [M/S2]: 6,4 (K=2,2)
- Moment [Nm]: 1898
- Prędkość maksymalna [obr/min]: 6500
- Waga: 2,2 kg
- Zabierak: 1/2"

WARRANTY: 2 YEARS



~~3 150,38 zł~~ **-54%**

1 450,00 zł (tax excl.)

(1 783,50 zł (tax incl.))

PayU



Product page link > <https://im-narzedzia.pl/en/17496-ns3500g-high-performance-impact-wrench-12-1898-nm.html>


DESCRIPTION

- Most powerful 1/2" Impact Wrench in the range.
- Removable & rechargeable LED lighting illuminates dark areas.
- Progressive trigger for better control.
- Cold forged twin hammer impact system for greater durability.
- 3 forward, 1 reverse speed with single hand operation.
- Ergonomic handle provides user comfort.

DANE TECHNICZNE

Referencja	Kwadratowa końcówka	Szybkość udaru	Maks. Prędkość	Moment zrywający	Pozom hałasu (ISO 15744)				Poziom wibracji m/s ² (ISO 28927)	
					Ciśnienie dB(A)		Moc dB(A)		k**	
	"	bpm	rpm	Nm		k*		k*		k**
NS.3500G	1/2	1200	6500	1898	94	3	105	3	6.4	2.2**
NS.3100G	1/2	1300	7000	1600	93	3	104	3	6.2	2.5**
NS.2500G	1/2	1400	10000	950	95	3	107	3	3.9	1.5**

Referencja	Średnie zużycie powietrza	Ciśnienie robocze	Waga z elementem ustalającym	Wymiary z elementem ustalającym
	l/min	bar	kg	mm
NS.3500G	172	6.2	2.2	162 x 75.3 x 212
NS.3100G	172	6.2	2	162 x 75.3 x 212
NS.2500G	167	6.2	1.4	144 x 62.5 x 197



* k = niepewność pomiaru w dB

** k = niepewność pomiaru w m/s²

FEATURES

Symbol	NS.3500GPB
Wyjście	1/2"
Opis	o wysokich parametrach
Nm max	1898.00
Częstość uderu [ud/min]	1200
Obroty [obr/min]	6500
Regulacja mocy	3

