Arkusz danych produktu
6293-1 CT CAL

EAN-No. 4000896**193288**

Ze świadectwem kalibracji DAkkS · Długość: 625 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 60 – 320 Nm · Dokładność: 2 % · 14 x 18



- Klucz dynamometryczny **z kartą certyfikacyjną DAkkS**
- Połączenie wtykowe do mocowania narzędzi wymiennych
- **Dokładność ±2% względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi)
  Poprzez obrót narzędzia wymiennego można stosować zarówno do gwintu prawego, jak i lewego
- Bezpieczeństwo:
  – dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
  – akustycznie (element klikający)
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- Szybkie i pewne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez obrót uchwytu
- Bezpieczne przechowywanie w futerale Safe-Box z wziernikiem
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Końcówka: 14 x 18
- Wymiary: 625 mm
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 60 – 320 Nm
- Dokładność: 2 %
- Podziałka skali (Nm): 2 Nm
- Długość części roboczej klucza dynamometrycznego min.-maks. l1 mm: 592,00 – 573,80 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.-maks. kg: 10,3 – 56,8 kg
- Wymiar kontrolny narzędzia kalibracyjnego l2: 38,5 mm
- Grubość głowni a: 23 mm
- Szerokość głowni b: 30 mm
- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczeniowych udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Świadectwo kalibracji DAkkS dla profesjonalnego użytkownika, zwłaszcza w następujących branżach:

- przemysł lotniczy
- przemysł samochodowy
- nowe energie, silniki wiatrowe, morskie elektrownie wiatrowe
- przemysł petrochemiczny (ropa, gaz)

Udokumentowana identyfikowalność zapewnia pełną kontrolę!

Numer artykułu	6293-1 CT CAL