Arkusz danych produktu
6294-1 CT EAN-No. 4000896**026197**

Długość: 718 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 100 – 400 Nm · Dokładność: 2 % · 14 x 18



- Połączenie wtykowe do mocowania narzędzi wymiennych
- **Dokładność ±2% względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi)
  Poprzez obrót narzędzia wymiennego można stosować zarówno do gwintu prawego, jak i lewego
- Bezpieczeństwo:
  – dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
  – akustycznie (element klikający)
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- Szybkie i pewne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez obrót uchwytu
- Bezpieczne przechowywanie w futerale Safe-Box z wziernikiem
- **Uchwyt wykonany z 2 rodzajów tworzyw sztucznych** zapewniający lepszą chwytność
- Uproszczone blokowanie w celu ustawienia wartości momentu obrotowego
- Okienko inspekcyjne do optycznej kontroli blokady
- Pokrętło do dodatkowego blokowania ustawienia
- 4 kolorowe pierścienie kodujące (czerwony, żółty, zielony, czarny) do oznaczania w celu personalizacji lub realizacji specjalnych procesów roboczych
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Końcówka: 14 x 18
- Wymiary: 718 mm
- Masa netto (kg): 2,73 kg
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 100 – 400 Nm
- Dokładność: 2 %
- Podziałka skali (Nm): 2,5 Nm
- Długość części roboczej klucza dynamometrycznego min.-maks. l1 mm: 693,20 – 681,20 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.-maks. kg: 14,7 – 59,9 kg
- Wymiar kontrolny narzędzia kalibracyjnego l2: 44 mm
- Szerokość głowni b: 35,5 mm
- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczeniowych udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Numer artykułu	6294-1 CT

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY