# Arkusz danych produktu
# 6391-10 V

EAN-No. 4000896**257140**

**Wartość ustawiona fabrycznie · Długość: 124 mm · 1 – 10 Nm · 6 % · 9 x 12**




**Zastosowanie:**
**Przydatny zwłaszcza w zastosowaniach przemysłowych** i produkcji seryjnej

- Szczególnie poręczny dzięki kompaktowej wersji
- **Fabrycznie ustawiona wartość wyzwalania zgodnie z wytycznymi klienta**
- **Dokładność ±2% (6391-10: 6%) względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi)
  Poprzez obrót narzędzia wymiennego można stosować zarówno do gwintu prawego jak i lewego
- Uniwersalne zastosowanie dzięki połączeniu wtykowemu do mocowania narzędzi wymiennych
- **Wartość ustawiana na stałe**
- Nadaje się szczególnie do zastosowania w przemysłowej produkcji seryjnej
- Ustawianie pożądanej wartości momentu obrotowego za pomocą klucza uniwersalnego 6399 w połączeniu z próbnikiem HAZET 7901E · 7902E · 7903E lub innym odpowiednim narzędziem.
  **Wszystkie klucze tej serii (HAZET 6391–6392) nie mają skali nastawczej**
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07
- Made in Germany
- Końcówka: 9 x 12
- Wymiary: 124 mm
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 1 – 10 Nm
- Dokładność: 6 %
- Długość części roboczej klucza dynamometrycznego min.-maks. l1 mm: 121,00 – 121,00 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.-maks. kg: 0,8 – 8,4 kg
- Wymiar kontrolny narzędzia kalibracyjnego l2: 19,5 mm
- Grubość głowni a: 17 mm
- Szerokość głowni b: 22 mm

| | |
|---|---|
| **Numer artykułu** | 6391-10 V |

**HAZET-WERK** – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY