

Uchwyty do końcówek i akcesoria do przykręcania z napędem bez udaru

EF - Nasadki z uchwytem do końcówek i pierścieniem blokującym



NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124

• Do końcówek serii 1 - zabierak 1/4" - 6,35 mm.

	A ["]	L [mm]	Kwadrat ["]	ΔΔ [g]
EF.R	1/4	30	1/4	26
EF.J	1/4	43	3/8	48
EF.S	1/4	50	1/2	88

EF.6P6 Uchwyt do końcówek magnetyczny z pierścieniem blokującym



NF ISO 1173, ISO 1173

- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.
- Szybka wymiana końcówek.
- Przytrzymywanie wkręta w końcówce za pomocą magnesu.
- Długość: 77 mm.
- Masa: 41 g.

EF.6P5 Uchwyt do końcówek z pierścieniem blokującym



NF ISO 1173, ISO 1173

- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.
- Szybka wymiana końcówek.
- Długość: 51 mm.
- Masa: 31 g.

EF.6P1 Uchwyt do końcówek krótki z pierścieniem sprężynującym



NF ISO 1173, ISO 1173

- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.
- Długość: 57 mm.
- Masa: 30 g.

EF.6P3 - EF.6P4 Magnetyczny uchwyt do końcówek



NF ISO 1173, ISO 1173

EF.6P3

- Berilium.
- Długość: 74 mm.
- Masa: 39 g.

EF.6P4

- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.
- Długość: 75 mm.
- Masa: 36 g.

EF.6R Uchwyt do nasadek - zabierak kwadratowy 1/4"



NF ISO 1173, ISO 1173

- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.
- Blokada trzpieniem.
- Długość: 50 mm.
- Masa: 16 g.

