

## 306A - KLUCZE Z AUTOMATYCZNYM WYZWALANIEM I Z GRZECHOTKĄ WYMIENIĄ




### Norme :


**NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789**

### Opis :

- Dokładność fabryczna:  $\pm 2\%$  za wyjątkiem:
  - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D ( $\pm 4\%$ ).
  - R.304DA ( $\pm 6\%$ ).
- Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli (klucze do 200 Nm).
- Stosowanie z akcesoriami:
  - Połączenie: 9 x 12 lub 14 x 18 mm.
  - Średnica: 30 mm.
- Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek.
- Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789.
- Dostarczane w skrzynce plastikowej z grzechotką i rękojeścią obrotową (za wyjątkiem symbolu R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

### Referencje :

	L [mm]	Zaczep	Skrzynka	Nośność [Nm]	Klucz	Grzechotki	Podziałka [Nm]	Pokrętło	[kg]
<b>R.301A</b>	185	9 x 12	BP.102	1 - 5	R.304DA	R.372	0,05	-	0,290
<b>R.306A25</b>	271	9 x 12	BP.D1	5 - 25	R.306-25D	R.372	0,10	-	0,450
<b>J.306A50</b>	357	9 x 12	BP.D2	10 - 50	J.306-50D	J.372	1,00	S.305P	0,930
<b>J.306A100</b>	437	9 x 12	BP.D2	20 - 100	S.306-100D	J.372	1,00	S.305P	1,050
<b>S.306A100</b>	437	9 x 12	BP.D2	20 - 100	S.306-100D	S.372	1,00	S.305P	1,050
<b>S.306A200</b>	515	14 x 18	BP.D3	40 - 200	S.306-200D	S.382	1,00	S.305P	1,260
<b>S.306A350</b>	725	14 x 18	BP.D3	70 - 350	S.306-350D	S.382	2,00	S.305P	1,790
<b>K.306A600</b>	990	14 x 18	BP.D600	120 - 600	K.306-600D	K.382	2,00	-	5,160

	L [mm]	Zaczep	Skrzynka	Nośność [Nm]	Klucz	Grzechotki	Podziałka [Nm]	Pokrętło	[kg]
<b>K.306A1000</b>	1280	Ø 30 mm	BP.D1000	200 - 1000	K.306- 1000D	K.151A	4,00	-	5,900