

306D - KLUCZE Z WYZWALANIEM BEZ AKCESORIÓW



Norme :

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

Opis :

- Dokładność fabryczna: $\pm 2\%$ za wyjątkiem:
 - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 ($\pm 4\%$).
 - R.304DA ($\pm 6\%$).
- Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli (klucze do 200 Nm).
- Stosowanie z akcesoriami:
 - Połączenie: 9 x 12 lub 14 x 18 mm.
 - Średnica: 30 mm.
- Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek.
- Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789.
- Dostarczane w kasecie plastikowej.

Referencje :

	L [mm]	Zaczep	Skrzynka	Nośność [Nm]	Podziałka [Nm]	[kg]
R.304DA	185	9 x 12	BP.102	1 - 5	0,05	0,290
R.306-25D	271	9 x 12	BP.D1	5 - 25	0,10	0,450
J.306-50D	357	9 x 12	BP.D2	10 - 50	1,00	0,930
S.306-100D	437	9 x 12	BP.D2	20 - 100	1,00	1,050
S.306-200D	515	14 x 18	BP.D3	40 - 200	1,00	1,260
S.306-350D	725	14 x 18	BP.D3	70 - 350	2,00	1,790
K.306-600D	945	14 x 18	BP.D600	120 - 600	2,00	4,600
K.306-1000D	1280	Ø 30 mm	BP.D1000	200 - 1000	4,00	5,900