


Wkręta

ADMF - wkrętak z końcówką diamentową do wkrętów z nacięciem prostym PROTWIST®




NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

- O 50% większa odporność na zużycie końcówki w porównaniu z klasycznymi wkrętakami FACOM.
- Końcówka wkrętaka specjalnie opracowana z myślą o jeszcze lepszym panowaniu przy wkręcaniu bez poślizgów.
- Ostrza zapewniające idealne przyleganie narzędzia do nacięcia.
- Znacznie większy moment przy trudnym odkręcaniu.
- Ergonomiczna rękojeść dwumateriałowa: wysoka odporność na ścieranie i substancje chemiczne.

	Cena	A [mm]	E [mm]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	ΔΔ [g]
ADMFF6,5X150		6,5	1,2	36	6,5 x 150	270	120	120
ADMFF8X150		8,0	1,2	40	7,0 x 150	275	125	140


ADMP - wkrętak z końcówką diamentową do wkrętów z nacięciem prostym PROTWIST®



- O 50% większa odporność na zużycie końcówki w porównaniu z klasycznymi wkrętakami FACOM.
- Końcówka wkrętaka specjalnie opracowana z myślą o jeszcze lepszym panowaniu przy wkręcaniu bez poślizgów.
- Ostrza zapewniające idealne przyleganie narzędzia do nacięcia.
- Znacznie większy moment przy trudnym odkręcaniu.
- Ergonomiczna rękojeść dwumateriałowa: wysoka odporność na ścieranie i substancje chemiczne.

	Cena	Phillips [nr]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	ΔΔ [g]
ADMP1X100		PH1	30	4,5 x 100	209	109	76
ADMP2X125		PH2	36	6,0 x 125	245	120	126

ADMD - wkrętak z końcówką diamentową do wkrętów Pozidriv® PROTWIST®



NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

- O 50% większa odporność na zużycie końcówki w porównaniu z klasycznymi wkrętakami FACOM.
- Końcówka wkrętaka specjalnie opracowana z myślą o jeszcze lepszym panowaniu przy wkręcaniu bez poślizgów.
- Ostrza zapewniające idealne przyleganie narzędzia do nacięcia.
- Znacznie większy moment przy trudnym odkręcaniu.
- Ergonomiczna rękojeść dwumateriałowa: wysoka odporność na ścieranie i substancje chemiczne.

	Cena	Pozidriv [nr]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	ΔΔ [g]
ADMD1X100		PZ1	30	4,5 x 100	209	109	76
ADMD2X125		PZ2	36	6,0 x 125	245	120	126

AV.HT - Wkrętakowe próbniki niskiego napięcia



- Osłona bezpieczeństwa szer. 5 mm.
- Kontrolka.
- Przezroczysta rękojeść.
- Ostrze ze stali chromowo-wanadowej.
- Końcówka ostrza z czernionej stali fosforanowanej
- AV.HT1C: Model standardowy.

	Cena	Dł. [mm]	Długość ostrza [mm]	Napięcie/Voltów	ΔΔ [g]
AV.HT1C	15,00 zł	190	0	90 - 480	45
AV.HT2C	15,00 zł	140	65	110 - 250	20