


▣ **V.DA100KR** Wiertarka kąтова pneumatyczna 10 mm - 3/8"




PRODUKT  
DOSTĘPNY  
W 2017 r.

- Do wiercenia w trudno dostępnych miejscach.
  - Przekładnia kąтова 90° dla łatwiejszego dostępu.
  - Dwukierunkowa.
  - Lekka.
  - Uchwyt kluczykowy.
  - Wielkość uchwytu: 10 mm.
  - Moc silnika: 0,35 kW.
  - Poziom hałas: 84 dB(A).
  - Drgania 0,5 m/s<sup>2</sup>/a.
  - Drgania 0,3 m/s<sup>2</sup>/K.
  - Min. średnica przewodu 10 mm - 3/8".
  - Łącznik 1/4" NPT.
  - Zużycie powietrza śr. 113 l/min.
  - Prędkość bez obciążenia 1200 obr./min.
  - Ciśnienie robocze 6,2 bar.
- Masa: 1,08 kg.



▣ **Szlifierka kąтова pneumatyczna 50 mm - 2"**




PRODUKT  
DOSTĘPNY  
W 2017 r.

- Do prac lekkich: usuwanie rdzy, przygotowywanie do spawania, blacharstwo...
  - Wygodny uchwyt.
  - Dźwignia bezpieczeństwa.
  - Wylot z boku.
  - Tarcza o średnicy 50 mm.
  - Moc silnika: 0,3 kW.
  - Poziom hałas: 81 dB(A).
  - Drgania 1,7 m/s<sup>2</sup>/a.
  - Drgania 1,02 m/s<sup>2</sup>/K.
  - Min. średnica przewodu 10 mm - 3/8".
  - Łącznik 1/4" NPT.
  - Zużycie powietrza śr. 113 l/min.
  - Prędkość bez obciążenia 20000 obr./min.
  - Ciśnienie robocze 6,2 bar.
- Masa: 0,55 kg.



|         | L [mm] | L1 [mm] | H [mm] | ΔΔ [kg] |
|---------|--------|---------|--------|---------|
| V.AG50F | 138    | 59      | 85     | 0,55    |

▣ **Szlifierka kąтова pneumatyczna 50 mm - 2"**



PRODUKT  
DOSTĘPNY  
W 2017 r.

- Do lekkich prac w trudno dostępnych miejscach.
  - Zmniejszone wymiary dla łatwiejszego dostępu.
  - Niski poziom hałasu.
  - Uchwyt pochłaniający drgania.
  - Zabezpieczona osłona.
  - Wylot obrotowy z boku.
  - Dźwignia bezpieczeństwa.
  - Tarcza o średnicy 50 mm.
  - Moc silnika: 0,3 kW.
  - Poziom hałas: 81 dB(A).
  - Drgania 1,7 m/s<sup>2</sup>/a.
  - Drgania 1,02 m/s<sup>2</sup>/K.
  - Min. średnica przewodu 10 mm - 3/8".
  - Łącznik 1/4" NPT.
  - Zużycie powietrza śr. 113 l/min.
  - Prędkość bez obciążenia 20000 obr./min.
  - Ciśnienie robocze 6,2 bar.
- Masa: 0,54 kg.



|         | L [mm] | L1 [mm] | H [mm] | ΔΔ [kg] |
|---------|--------|---------|--------|---------|
| V.CA50F | 138    | 59      | 85     | 0,54    |