

VR.J3108 Grzechotka 3/8" standardowa



- Obudowa: Kompozyt.
 - Grzechotka: Zamknięta.
 - Długość: 260 mm.
 - Maksymalny moment: 108 Nm.
 - Prędkość: 280 obr/min.
 - Regulacja mocy.
- Masa: 1,200 kg.

VR.S3136 Grzechotka 1/2" standardowa



- Obudowa: Kompozyt.
 - Grzechotka: Zamknięta.
 - Długość: 260 mm.
 - Maksymalny moment: 136 Nm.
 - Prędkość: 280 obr/min.
 - Regulacja mocy.
- Masa: 1,200 kg.

GRZECHOTKI

	1/4" palm VR.R127	1/4" mini VR.R227	3/8" palm VR.J154	3/8" mini VR.J254	3/8" std VR.J3108	1/2" HD VR.S3136
Zabierak kwadratowy (L)	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Typ głowicy	zamknięty	zamknięty	zamknięty	zamknięty	zamknięty	zamknięty
Moment maksymalny (Nm)	27	27	54	54	108	136
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	240	250	240	270	280	280
Długość	135	205	135	205	260	260
Masa (kg)	0,5	0,6	0,5	0,6	1,2	1,2
Grubość głowicy	29,7	30	29,7	30	51,7	51,7
Zużycie powietrza (l/min)	110	80	110	80	115	115
Budowa	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt
Średnica przewodu	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Podłączenie narzędzia	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Poziom drgań (m/s²)	3,8	1,8	3,9	3,5	4,6	9,1
Poziom hałasu dB(A)	92	91	92	92	99	99