

Szlifierki tarczowe

■ Szlifierka prosta z uchwytem 6 mm i wylotem przednim



- Wylot powietrza z przodu.
- Wewnętrzny przewód elastyczny 10 mm.
- Prędkość obrotowa: 20000 obr/min.
- Dolot powietrza: 1/4".
- Ciśnienie robocze: 6,2 bar.
- Średnie zużycie powietrza: 180 l/min.
- Moc maksymalna: 0,75 kW.

	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	ΔΔ [g]
V.445F	207	43	80	900

■ Szlifierka prosta z uchwytem 6 mm



- Prędkość obrotowa: 20000 obr/min.
- Regulator prędkości.
- Wylot powietrza z przodu.
- Dolot powietrza: 1/4".
- Ciśnienie robocze: 6,2 bar.
- Średnie zużycie powietrza: 113 l/min.
- Moc: 0,3 kW.

	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	ΔΔ [g]
V.345F	142	40	62	500

CHARAKTERYSTYKI SZLIFIEREK KĄTOWYCH

	V.445F	V.345F	V.347F
Obroty bez obciążenia (obr/min)	20000	20000	18000
Średnica zacisku lub wałka (mm)	6	6	6
Masa (kg)	0,9	0,6	0,7
Długość (mm)	207	142	160
Średnie zużycie powietrza (l/min)	180	113	110
Dolot gwintowany (")	1/4"	1/4"	1/4"
Ø wewn. przewodu (mm)	10	10	10
Ciśnienie robocze (bar)	6,2	6,2	6,2