

Przecinaki pneumatyczne

Przecinak pneumatyczny z uchwytem sześciokątnym



- Wbudowany regulator mocy.
- Ilość uderzeń na minutę: 3000/min.
- Ciśnienie robocze: 6,2 bar.
- Średnie zużycie powietrza: 90 l/min.
- Dolot powietrza: 1/4".
- Moc maksymalna: 0,8 kW.
- Skok tłoka: 67 mm.

- Przecinak prosty: V.320HA1.
- Przebijak sześciokątny: V.320HA2.
- Przecinak do zgrzewów sześciokątny: V.320HA3.
- Przecinak do blachy sześciokątny: V.320HA4.
- Przecinak do blachy sześciokątny z 2 ostrzami: V.320HA5.

	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	ΔΔ [kg]
V.320FH	171	50	160	1,580

V.321AH Zestaw z przecinakem pneumatycznym



- Zawiera:
- V.320FH: 1 przecinak pneumatyczny.
- 1 przecinak do blachy.
- 1 przecinak do blachy z 2 ostrzami.
- 1 przecinak do zgrzewów.
- 1 przecinak prosty.
- 1 przebijak.

Masa: 6,300 kg.

Piły

Wyrzynarka



- Cięcie proste i po linii krzywej.
- Do powierzchni płaskich i wypukłych.
- Prowadnica brzeszczotu z regulacją.
- Ruch: 10 000 oscylacji/min.
- Średnie zużycie powietrza: 32 l/min.
- Dolot powietrza: 1/4".
- Średnica wewnętrzna przewodu elastycznego: 10 mm.
- Dostarczona z 3 brzeszczotami 10 zębów/cm i 3 brzeszczotami 12 zębów/cm.

- Zestaw 6 brzeszczotów 12 zębów/cm: V.770F1.
- Zestaw 6 brzeszczotów 10 zębów/cm: V.770F2.

	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	ΔΔ [g]
V.770F	270	36	75	700